

PLH 28

Features



RANGE SPEC (1)	PLH 28 XE	PLH 28 E
Schalldruckpegel (dB(A))	90.5	90.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Schallleistungspegel (dB(A))	101.8	101.8
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s²)	1.5	1.5
Vibration drilling into concrete uncertainty [mls²]	1.5	1.5
Leerlauf-Drehzahl (min- <special id ="32" />)	0 - 1500	0 - 1500
Geliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Schlagbohren (m/s<special id ="27" />)	10.6	10.6
Vibration Meißeln (m/s<special id ="27" />)	6.8	6.8
Bezeichnung: Artikelnummer	4933446800	4933446790
Gewicht (kg)	3.6	3.4
Leistungsaufnahme (W)	800	800
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40	40
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	28	28
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0 - 4000	0 - 4000
Lastdrehzahl (min-1)	0 - 1000	0 - 1000
Schlagenergie (EPTA) (J)	4.1	4.1