

# MDE 42

## Magnetkernbohrereinheit MDE 42

### Features

- Leistungsstarke, mobile Magnetkernbohrereinheit mit hohem Drehmoment
- 1200 Watt Motor und 3-fach untersetztes Getriebe – ideal zum Bohren mit Kernbohrern bis 42 mm
- 10.000 N Magnet-Haltekraft
- Elektronische Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Bohren und höhere Werkzeugstandzeiten
- Sicherungskette mit Haken, Aufnahmeadapter für Kernbohrer, Schlüssel 2,5/ 4/ 5 mm und Bohröl im Lieferumfang enthalten
- ½" x 20 UNF Spindelgewinde und 19 mm Weldon-Aufnahme
- Sicherheits-Schalteneinheit – schützt vor Fehlbedienung



<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>MDE 42</b>
Schalldruckpegel (dB(A))	85
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel (dB(A))	98
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Vibrationspegel (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Leerlauf-Drehzahl (min- <special id ="32" />)	300 - 640
Max. Drehmoment (Nm)	85
Geliefert in	Transportkoffer
Magnetische Haltekraft (an Bohrerspitze) (N)	10,000
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	16
Bezeichnung: Artikelnummer	4933380832
Gewicht (kg)	11.5
Leistungsaufnahme (W)	1200
Max. Bohrdurchmesser mit Kernbohrern (mm)	42
Max. Bohrtiefe mit Kernbohrern (mm)	50
Lastdrehzahl (min-1)	170 - 330