

Produktinformation: Sirene Blitzleuchte Midi 130

Artikelnummer: 1.63.80

Funktion

Betriebsspannung 9-15V, bei Anschluss an ein Funk-Steuermodul kann die Midi 130 durch dieses mit Spannung versorgt werden, 101 db, Blitzenergie 0,7 Joule, zusammen mit dem Spezialsockel Midi IP 65 (s. Zubehör) auch für die Außenmontage geeignet.



Technische Daten

Energie

Spannungsversorgung: 9 – 15V DC
Ruhestromaufnahme: 0 µA
Stromaufnahme Alarm: ca. 120 mA

Umwelt

Betriebstemperatur: -10°C bis + 55°C
Lagerungstemperatur: -20°C bis + 60°C
Schutzart: IP 54 bzw. mit Spezialsockel IP 65

Signalisierung

Alarm akustisch: 101 dB bei 1m Abstand, Tonwechsel v. 2400 auf 2850 Hz
Alarm visuell: Xenon Blitzleuchte, Blitzenergie 0,7 Joule

Mechanische Daten

Maße / Gewicht: H.: 121 mm, Durchmesser: 93 mm / 330g
Material / Farbe: Kunststoff, Kappe: Polycarbonat / weiß, rot

Technische Änderungen vorbehalten.

Installation / Inbetriebnahme

Montageort: Decke oder Wandmontage Innenbereich, Montage im Außenbereich nur mit Spezialsockel Midi IP 65

Systemhinweise

- Sirene und Blitzleuchte werden getrennt angesteuert und können so unabhängig voneinander betrieben werden.
- Ein Funk-Steuermodul versorgt die Midi 130 bei Ansteuerung mit Strom, so dass ein zusätzliches Netzteil bzw. ein Netzanschluss entfällt.

Konformität



Bei bestimmungsgemäßer Verwendung erfüllt die Sirene/Blitzleuchte Midi 130 die Anforderungen der R & TTE Richtlinie (1999/5/EG).