

**Farbboy
mit Druckminderer
MDB 24
Art.-Nr. D 040 061**



Technische Daten

Arbeitsdruck:	0 - 8 bar
Behältervolumen:	24 l
Innenbehältervolumen:	16 l
Materialanschluss:	3/8" Außengewinde
Drucklufteingang:	Stecknippel
Druckluftausgang:	Schnellkupplung
Abmessungen (BxTxH):	300x370x710 mm
Gewicht:	18,6 kg
Stand:	28.01.2008 / wsmi

Allgemeine Beschreibung

Verwendung	Einsetzbar in Verbindung mit dem Kombi-Materialschlauch und einer Farbspritzpistole mit Materialanschluss oder der Sprühlanze.	
Materialien	Der Farbboy eignet sich zur Verarbeitung von Dispersionsfarbe, Bunt- oder Mehreffektlacken, Vor- und Decklacken, Tapetenlöser, Imprägniermittel, Tiefengrund, dünnflüssiger Holzschutzlasur und Reinigungsmittel.	
Anforderung der Luftqualität (Empfohlene Produkte)	- Kondensatfreie Druckluft	(Kältetrockner)
	- Gereinigte Druckluft	(Feinstfilter)
	- Ölfreie Druckluft	(Aktivkohlefilter)
Benötigter Anschlussschlauch	Damit das Gerät die volle Leistung erzeugt, sollte der Anschlussschlauch einen Innendurchmesser von mindestens 9 mm haben.	
Lieferumfang	Eine ausführliche Bedienungsanleitung und die Behälterprüfpapiere.	
Garantie	- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung	

**Farbboy
mit Druckminderer
MDB 24
Art.-Nr. D 040 061**



Farbboy

Druckminderer	Aufgrund des Druckminderers am Luftausgang kann der Materialdruck optimal an das zu verarbeitende Material angepasst werden.
Manometer	Der Manometer zeigt den eingestellten Materialdruck an.
Kugelhahn am Materialausgang	Durch den Kugelhahn am Materialausgang kann das zu verarbeitende Material geschlossen im Behälter aufbewahrt werden.
Große Einfüllöffnung	Die große Einfüllöffnung ermöglicht ein leichtes Einfüllen des Materials und ein problemloses Reinigen des Behälters.
Behälterentlüftungshahn	Der Behälter kann durch das schnelle Entlüften über den Kugelhahn mit Sinterfilter sofort wieder befüllt werden.
Kugelhahn am Lufteingang	Durch den Kugelhahn am Lufteingang kann die Druckluftzufuhr auch bei angeschlossenem Schlauch unterbrochen werden.
Sicherheitsventil	Das Sicherheitsventil wirkt als zusätzliche Schutzvorrichtung für den Anwender.
Stabiler Rahmen	Der stabile Rahmen mit Griff garantiert einen sicheren Stand.
Große Räder	Die großen Räder ermöglichen einen einfachen Transport z.B. über unebenes Baustellengelände oder über Treppen.
Materialanschluss	Materialanschluss 3/8" a mit Innenkonus.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.