

PNG PN-25

D300068

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D300068
Auslöseart	Einzelauslösung
Max. Luftverbrauch pro Eintreibvorgang	0,3 l/Schlag
Klammertyp	Typ PN
Stiftlängen	15-25 mm
Rückenbreite	---
Drahtstärke	0,64 mm
Magazinkapazität	102
Arbeitsdruck	4-7 bar
Vibrationswert	1,30 m/s ²
Schalldruckpegel	77 dB (A)
Schallleistungspegel	90 dB (A)
Abmessungen (BxTxH)	226 x 43 x 160 mm
Gewicht	0,95 Kg
Stand	24.03.09 / Jany

Produktbeschreibung

Steckbrief

- PNG PN-25
- Zielgruppen: Schreinereien, Innenausbau, Innenausstatter
- Optimal für Zierprofilen, Ornamente, Glasleisten
- Fast unsichtbare Fixierung, kein Nachwachsen der Löcher mehr nötig
- Besonders leichtes und kompaktes Gerät
- Kein unbeabsichtigtes Auslösen dank zweistufigem Abzug
- Unterladermagazin für problemloses Nachfüllen der Stifte

PNG PN-25 D300068

Produkt Informationsblatt



Gummierter Handgriff

Kälteisolierung und Schutz gegen Vibrationen

Abluftführung nach hinten

Minimiert das Geräusch und das Verschmutzen von Werkstücken

Kompakte Bauform

Für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum

Sicherheit gegen unbeabsichtigtes Auslösen

Dank zweistufigem Abzug



Fast unsichtbare Fixierung möglich

Unteladermagazin

Für ein problemloses Nachfüllen der Stifte

Geringes Gewicht

Für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum

Sonstiges

Lieferumfang

Im Systainer mit Werkzeugöl, Inbusschlüssel, Schutzbrille und Bedienungsanleitung

Garantie

36 Monate bei Onlineregistrierung
24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung