

# KERN FKB 16K0.1

Große, hochauflösende Tischwaage, auch mit Eichzulassung [M]



## Umgebungsbedingungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 80 %  |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

## Energieversorgung

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Akku:                                     | Rchrg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):  | 15 h                    |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 30 h                    |
| Akkuladezeit:                             | 10 h                    |
| Batterie-Betriebsdauer:                   | 40 h                    |
| Eingangsspannung:                         | 100 V - 240 V           |

## Dienstleistungen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein: | 963-128 |
|------------------------|---------|

## Kategorie

|                |            |
|----------------|------------|
| Kategorie:     | Waagen     |
| Produktgruppe: | Tischwaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 470 x 470 x 190 mm |
| Bruttogewicht:                  | 7,600 kg           |
| Lieferzeit:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                   | 6,500 kg           |
| Versandart:                     | Paketdienst        |

## Bauform

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 350 x 390 x 120 mm |
| Material der Wägeplatte:     | Edelstahl          |
| Wägefläche (BxT):            | 340 x 240 mm       |

## Messsystem

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Ablesbarkeit [d]:           | 100 mg   |
| Anwärmzeit:                 | 2 h  |
| Auflösung:                  | 160000   |
| Einschwingzeit:             | 3 s  |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 10000 g (F1); 5000 g (F1)  |
| Justiermöglichkeiten:       | Justierung mit externem Gewicht  |
| Linearität:                 | 300 mg   |
| Reproduzierbarkeit:         | 100 mg   |
| Wägebereich [Max]:          | 16 kg  |
| Wägeeinheiten:              | * ct dwt g gn kg lb mo oz<br>t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap.<br>Malays) tl (Tw) to |
| Wägesystem:                 | Dehnungsmessstreifen   |

## Anzeige

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 1,800 cm |
|----------------------|----------|

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen: 100 mg

|               |        |
|---------------|--------|
| Zählaufösung: | 160000 |
|---------------|--------|

## Funktionen

|  |       |
|--|-------|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja    |
| PRE-TARE-Funktion:                             | ja    |
| Prozentbestimmung:                             | ja    |
| Umrechnungsfunktion:                           | ja    |
| Unterflurwägung:                               | Haken |
| Zählfunktion:                                  | ja    |