

# KERN FKT30K5LM

Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]



## Funktionen

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Dosierfunktion:                                   | ja    |
| Erschütterungsfreies Wägen<br>(Tierwägeprogramm): | ja    |
| PRE-TARE-Funktion:                                | ja    |
| Prozentbestimmung:                                | ja    |
| SLEEP-Funktion:                                   | ja    |
| Stand-by-Funktion:                                | ja    |
| Statistikfunktion:                                | ja    |
| Summenspeicherfunktion:                           | ja    |
| Uhrzeit-Anzeige:                                  | ja    |
| Umrechnungsfunktion:                              | ja    |
| Unterflurwägung:                                  | Haken |
| Wägen mit Toleranzbereich:                        | ja    |
| Zählfunktion:                                     | ja    |

## Umgebungsbedingungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 80 %  |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 10 °C |

## Energieversorgung

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):  | 10 h          |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 20 h          |
| Akkuladezeit:                             | 10 h          |
| Eingangsspannung:                         | 100 V - 240 V |

## Dienstleistungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkKS-Kalibrierschein:       | 963-128 |
| Eichung:                     | 965-228 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

## Kategorie

|                |            |
|----------------|------------|
| Kategorie:     | Waagen     |
| Produktgruppe: | Tischwaage |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 470 x 470 x 190 mm |
| Bruttogewicht:                  | 7,600 kg           |
| Lieferzeit:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                   | 6,500 kg           |
| Versandart:                     | Paketdienst        |

## Messsystem

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]:           | 5 g                             |
| Anwärmzeit:                 | 30 min                          |
| Auflösung:                  | 6000                            |
| Einschwingzeit:             | 3 s                             |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 20000 g (E2); 10000 g (E2)      |
| Justiermöglichkeiten:       | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität:                 | 2,500 g                         |
| Reproduzierbarkeit:         | 2,500 g                         |
| Tarierbereich:              | 30 kg                           |
| Wägebereich [Max]:          | 30 kg                           |
| Wägeeinheiten:              | g kg                            |
| Wägesystem:                 | Dehnungsmessstreifen            |

## Anzeige

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe: | 1,800 cm |
| Display Ziffernhöhe: | 4 mm     |

## Eichtechnische Daten

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Eichklasse:                          | III     |
| Eichung im Werk möglich:             | ja      |
| Eichwert [e]:                        | 5 g     |
| Eichzulassung nach 90/384/EWG:       | ja      |
| Mindestlast [Min]:                   | 100 g   |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

## Zählen

Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen 5 g

|               |      |
|---------------|------|
| Zählaufösung: | 6000 |
|---------------|------|

# KERN FKT30K5LM



Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

## Bauform

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 350 x 390 x 120 mm |
|------------------------------|--------------------|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
|------------------------|----|

|          |    |
|----------|----|
| Libelle: | ja |
|----------|----|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
|--------------------------|-----------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Wägefläche (BxT): | 340 x 240 mm |
|-------------------|--------------|