

KERN GAB6K-3PM

Kontroll- und Portionierwaage mit integriertem Drucker, auch mit Eichzulassung [M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	1 g 2 g
Anwärmzeit:	10 min 10 min
Auflösung:	3 3.000
Einschwingzeit:	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	6000 g (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	1 g 2 g
Reproduzierbarkeit:	1 g 2 g
Tarierbereich:	5,998 kg
Wägebereich [Max]:	3 kg 6 kg
Wägeeinheiten:	g kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2 cm
----------------------	------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	1 g 2 g
Eichzulassung nach 90/384/EWG:	ja
Mindestlast [Min]:	20 g
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 200 mg

Zählaufösung:	30000
---------------	-------

Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	80 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	150 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Dienstleistungen

DAKKS-Kalibrierschein:	963-128
Eichung:	965-228
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Produktgruppe:	Tischwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	475 x 195 x 435 mm
Bruttogewicht:	7,320 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	6,260 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	371 x 366 x 131 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	365 x 235 x 12 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (BxT):	365 x 235 mm