

Robuste Kraftpakete

Die neue LX-Serie

- Fahrgestell aus robustem Stahlrohrrahmen
- Geländegängiges Fahrwerk
- Große Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierter Rammschutz
- Elektro-Schaltkasten, geschützt durch Abdeckblech aus Edelstahl
- Überhitzungsschutz
- Spezial-Elektromotor für Betrieb mit 16 A Absicherung
- Überstrom-Auslöser
- Exzenter-Feststellbremse
- Schlauchtrommel mit 20 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 10
- Lanze, Pistole und Schlauch mit Stecksystem

NEU!



Abb. LX-Serie mit Schlauchtrommel



Technische Daten	LX 2000	LX 2500
Art.-Nr. mit Schlauchtrommel	40.830	40.840
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-150 bar (3-15 MPa)	30-130 bar (3-13 MPa)
max. zulässiger Überdruck	175 bar (17,5 MPa)	150 bar (15 MPa)
Wasserleistung	32 l/min (1.920 l/h)	41,5 l/min (2.490 l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min	1.400 U/min
Elektrischer Anschlusswert	400 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 14 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	9,6 kW / 7,8 kW	9,6 kW / 7,8 kW
Gewicht ohne Zubehör	125 kg	125 kg
Lieferumfang		
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 10	20 m (47.7021)	20 m (47.7021)
Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellkupplung	Starlet (12.3273)	Starlet (12.3273)
Edelstahllanze mit Flachstrahldüse und Stecknippel	(12.420-D40125)	(12.420-D40175)
Turbokiller mit Edelstahllanze 1000 mm, mit Griffschalen und Stecknippel	(12.430-12)	(12.430-18)