




Ein individuell verstellbarer Level Sensor startet die Schmutzwasserpumpe SP 7 Dirt Inox bei Wasserkontakt sofort. Fällt der Wasserstand wieder unter den Level Sensor, stoppt die Pumpe automatisch nach 15 Sekunden. Die extrem leistungsfähige Tauchpumpe eignet sich ideal zur Entwässerung von beispielsweise großen Gartenteichen, überfluteten Kellern oder überschwemmten Baugruben (max. 100 m³), da sie stark verschmutztes Wasser (bis zu 30 mm große Schmutzpartikel) mit bis zu 15.500 l/h zuverlässig abpumpen kann. Bei noch stärker verschmutztem Wasser dient der integrierte und herunterziehbare Edelstahlvorfilter zum Schutz vor Verstopfungen. Per Automatik-Manuell-Schalter lässt sich die Tauchpumpe auch auf Dauerbetrieb umstellen. Zuverlässig pumpt sie bis zu einer Restwasserhöhe von 35 Millimetern ab – sowohl im Dauerbetrieb als auch im Automatikmodus, bei entsprechender Einstellung des Level Sensors. Mit dem Quick Connect-Anschlussstutzen können 1"-, 1 1/4"- und 1 1/2"-Schläuche schnell und unkompliziert angeschlossen werden. Dank Edelstahlgehäuse und robuster Gleitringdichtung ist die Pumpe von besonders hoher Lebensdauer. Optional ist eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre möglich.





SP 7 Dirt Inox

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.645-506.0	
EAN-Code	4054278060453	
Motorleistung max.	W	750
Fördermenge max.	l/h	15500
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	8 / 0,8
Eintauchtiefe max.	m	7
Korngröße max.	mm	30
Fördertemperatur max.	°C	35
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	238 × 287 × 354

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
IQ Level Sensor	■
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Schalter an der Pumpe
Level Sensor: Stufenlose Definition der Schalthöhe	■
Integrierter Edelstahl-Vorfilter	■
Keramische Gleitringdichtung	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

ZUBEHÖR FÜR SP 7 DIRT INOX

1.645-506.0



1



2

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Saugschläuche									
Saugschlauch, Meterware	1	6.997-346.0						Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längen Anpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Gewebeschlauchset	2	2.997-100.0						Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Geweschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.