



Hersteller

Carl CAPITO GmbH
Mühlenbergstraße 12
57290 Neunkirchen
Deutschland
transportgeraete@capito-gmbh.de
www.capito-gmbh.de

CAPITO

RAHMEN	
<i>Rahmenmaterial</i>	Präzisions-Stahlrohr
<i>Spezifikation (Rahmen)</i>	34-mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke
<i>Fußkonstruktion</i>	Kreuzrahmen-Konstruktion
<i>Fuß-Material</i>	Präzisions-Stahlrohr
<i>Spezifikation (Fuß)</i>	-
<i>Fußverstärkung</i>	angeschweißt
<i>Traversen</i>	Bodenschale (1,5mm)
<i>Griff</i>	Buchenholzgriffe
<i>lackierung</i>	korallenrot (RAL 3016) tauchlackiert



ABBILDUNG

TYPENSCHILD

PROFI-BAUSCHUBKARRE

EXPORT



Stahlrohr Kreuzrahmen mit Bodenschale
 Aufladung 1 Vollraum | p.u.a.d.
 Flachmaße verzinkt mit Drahteinlage
 1,2mm Blechstärke

RAHMEN	85 Liter
RADPODIONEN	300 kg
MÜLDE	Büchemholz
VOLUMEN	Büchemholz
TRAGFÄHIGKEIT	500 kg
GRÜFFE	Büchemholz

*Hilfsstoffe können sehr unterschiedlich sein.
 Daher vor Kauf zu den entsprechenden Stellen im Rohr-Belegbogen*



TUV NORD

CARL CAPITO GMBH | MÜHLENBERGSTRASSE 12 | 57289 NEUNKIRCHEN

MULDE

<i>Muldenabstützung</i>	keine
<i>Mulde</i>	85 Liter Flachmulde
<i>Muldenmaterial</i>	1,2mm verzinktes Stahlblech
<i>Muldenrand</i>	geböhrdeter Wulstrand mit Drahteinlage

RAD

Abmessungen	4.00/4.80-8 (400 x 100 mm)
Felge	Stahlfelge mit Kugellagern
Achssystem	17mm Schraubachse (massiv)

BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten – Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.

WARTUNGSHINWEISE

Muldenbefestigung	Stellen Sie sicher, dass die Muldenschrauben sich nicht gelöst haben und ziehen Sie diese nach, falls erforderlich.
Holzgriffe	Witterungsbedingt können sich Holzverbindungen lösen. Schlagen Sie die Griffe nach einiger Einsatzzeit bzw. nach Bedarf mit einem Hammer fest.
Luftdruck	Verfügt Ihre Schubkarre über ein Lufrad, prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den korrekten Luftdruck (2,2 bar)