



Hersteller

Carl CAPITO GmbH
Mühlenbergstraße 12
57290 Neunkirchen
Deutschland
transportgeraete@capito-gmbh.de
www.capito-gmbh.de

TIEFMULDENKARRE "ALLCAR 100"



RAHMEN	
Rahmenmaterial	Präzisions-Stahlrohr
Spezifikation (Rahmen)	34mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke
Fußkonstruktion	gegeneinander angeschweißt
Fuß-Material	Präzisions-Stahlrohr
Spezifikation (Fuß)	26mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke
Fußverstärkung	angeschweißt
Traversen	1 Quertraverse/ 1 vordere Traverse
Griff	Kunststoffgriffe
Lackierung	korallenrot (RAL 3016) tauchlackiert

MULDE	
Muldenabstützung	2,0mm Stahlblech (angeschweißt)
Mulde	100 Liter schmale Tiefmulde
Muldenmaterial	0,9mm verzinktes Stahlblech
Muldenrand	gebördelter Wulstrand mit Steg

RAD	
Abmessungen	4.00/4.80-8 (400 x 100 mm)
Felge	Stahlfelge mit Kugellagern
Achssystem	17mm Schraubachse (massiv)

BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten - Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.

ABBILDUNG



TYPENSCHILD

BEIDE STAPELLASCHEN VOR
MONTAGE NACH UNTEN SCHLAGEN

TIEFMULDENKARRE
ALLCAR 100

RAHMEN
34 mm x 1,5 mm
Stahlrohr

RAD
4.00/4.80-8
Stahlfelge mit Kugellagern

MULDENTYPEN
Tiefmulde verzinkt (0,9 mm / 1,5 mm FLUS)

VOLUMEN
100 Liter

TRAGFÄHIGKEIT
200 kg

GRIFFE
Kunststoff

CAPITO

TRAFANO

CARE CAPITO GMBH | MÜHLENBERGSTRASSE 12 | 57290 NEUNKIRCHEN

WARTUNGSHINWEISE

- Muldenbefestigung

Stellen Sie sicher, dass die Muldenschrauben sich nicht gelöst haben und ziehen Sie diese nach, falls erforderlich.
- Luftdruck

Verfügt Ihre Schubkarre über ein Lufttrad, prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den korrekten Luftdruck (2,2 bar)