



Hersteller

Carl CAPITO GmbH
Mühlenbergstraße 12
57290 Neunkirchen
Deutschland
transportgeraete@capito-gmbh.de
www.capito-gmbh.de

PROFI-SACKKARRE TYP 250

CAPITO

RAHMEN	
Rahmenmaterial	Präzisions-Stahlrohr
Spezifikation (Rahmen)	26mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke
Schutzblech	angeschweißte Knotenbleche mit Schutzblech
Traversen	1 Querverse
Griff	Bügelhandschutzgriff (KS Schwarz)
Lackierung	korallenrot (RAL 3016) tauchlackiert

SCHAUFEL	
Abmessungen LBH	275 x 415 x 4
Schaufelmaterial	4mm Stahlblech, geschweißt
Besonderheiten	angedeutete Rundung für Transport runder Lasten

RAD	
Abmessungen	4.00/4.80-8 (400 x 100 mm)
Felge	Stahlfelge mit Rollenlagern
Achssystem	für 20mm Achse

BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Sack-/Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten – Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.

ABBILDUNG

TYPENSCHILD

SACKKARRE 250

RAHMEN

RADVARIANTEN

TRAGFÄHIGKEIT

TRAGKRAFT (stat.)

Stahlrohr 26 mm x 1,5 mm
Lufttrad | Vollgummi | PU-Rad
200 kg (TUV-GS)
250 kg

TUVNORD

GS

Alle Bauteile regelmäßig überprüfen.
Beachten Sie die Hinweise in der Anleitung.

CARL CAPITO GMBH

Mühlenbergstraße 12 | 57290 Neunkirchen

WARTUNGSHINWEISE

Luftdruck

Verfügt Ihre Sackkarre über ein Lufttrad, prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den korrekten Luftdruck (2,0 bar)

Radsitz

Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Sicherungsringe und U-Scheiben auf der Achse