



Hersteller

Carl CAPITO GmbH
Mühlenbergstraße 12
57290 Neunkirchen
Deutschland
transportgeraete@capito-gmbh.de
www.capito-gmbh.de

PROFI-SACKKARRE TYP 300 PU-Rad

CAPITO

RAHMEN

Rahmenmaterial	Präzisions-Stahlrohr
Spezifikation (Rahmen)	26mm Durchmesser / 1,5mm Wandstärke
Schutzblech	keine
Traversen	1 Quertraverse
Griff	Bügelhandschutzgriff (KS Schwarz)
Lackierung	korallenrot (RAL 3016) tauchlackiert

SCHAUFEL

Abmessungen LBH	225 x 415 x 4
Schaufelmaterial	4mm Stahlblech, geschweißt
Besonderheiten	schmale Spur für hohe Tragkraft

RAD


Abmessungen	4.00/4.80-8 (400 x 100 mm)
Felge	Stahlfelge mit Rollenlagern
Achssystem	für 20mm Achse

BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Sack-/Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten – Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.

ABBILDUNG



SACKKARRE 300

RAHMEN	Stahlrohr 26 mm x 1,5 mm
RADVARIANTEN	Lufttrad Vollgummi PU-Rad
TRAGFÄHIGKEIT	250 kg (TÜV-GS)
TRAGKRAFT (stat.)	300 kg

Alle Bauteile regelmäßig überprüfen.
Beachten Sie die Hinweise in der Anleitung.
CARL CAPITO GMBH
Mühlenbergstraße 12 | 57290 Neunkirchen



TYPENSCHILD



WARTUNGSHINWEISE

Luftdruck

Verfügt Ihre Sackkarre über ein Lufttrad, prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den korrekten Luftdruck (2,0 bar)

Radsitz

Überprüfen Sie regelmäßig den korrekten Sitz der Sicherungsringe und U-Scheiben auf der Achse