

## WBP 10

Winkelbohrer bis 10 mm

Extrem kleine Winkelbohrmaschine für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Bestellnummer: 7 205 51 60 00 0



### FEIN Vorteile

- › FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt in nahezu jeder Anwendung.
- › Besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe für Arbeiten an engen Stellen und Ecken.
- › Flexibler und universeller Einsatz durch Rechts-/ Linkslauf und stufenlose Gasgebeelektronik, wie z. B. für Gewindeschnitte bis M6.
- › Metall-Getriebekopf.
- › Bohrwellen-Kegelaufnahme.
- › Präzisions-Bohrfutter aus Metall.
- › Hohe Rundlaufgenauigkeit.
- › Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise.
- › FEIN Sensitiv-Griff.
- › 5 Meter Kabel.

### Lieferumfang

- ✓ 1 Zahnkranz-Bohrfutter bis Ø 10 mm
- ✓ 1 Bohrfutterschlüssel



## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Nennaufnahme                       | 500 W                       |
| Leistungsabgabe                    | 270 W                       |
| Lastdrehzahl                       | 0 - 1 030 min <sup>-1</sup> |
| Drehmoment bei max. Abgabeleistung | 8 Nm                        |
| Leerlaufdrehzahl                   | 0 - 1 830 min <sup>-1</sup> |
| Stillstandsmoment                  | 21 Nm                       |
| Bohrfutter-Spannweite              | 0,8 - 10 mm                 |
| Bohr-Ø Stahl                       | 10 mm                       |
| Bohr-Ø Edelstahl                   | 10 mm                       |
| Bohr-Ø Leichtmetall                | 15 mm                       |
| Bohr-Ø Holz                        | 25 mm                       |
| Gewindebohren                      | M 6                         |
| Kegel an der Bohrwelle             | B 10                        |
| Eckmaß                             | 17 mm                       |
| Getriebekopfhöhe                   | 96                          |
| Kabel mit Stecker                  | 5 m                         |
| Gewicht nach EPTA                  | 1,50 kg                     |

### VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Schalldruckpegel LpA                    | 82 dB                |
| Messunsicherheit des Messwertes KpA     | 3 dB                 |
| Schallleistungspegel LWA                | 93 dB                |
| Messunsicherheit des Messwertes KWA     | 3 dB                 |
| Schallpeakwert LpCpeak                  | 96 dB                |
| Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak | 3 dB                 |
| Vibrationswert 1 ahv 3-Weg              | 3 m/s <sup>2</sup>   |
| Messunsicherheit des Messwertes Ka      | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Anwendungsbeispiele

