

BF 10-280 E Start-Set

Bandfeile

Start-Set Bandfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.

Bestellnummer: 7 228 05 51 00 0



FEIN Vorteile

- › FEIN Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung.
- › Einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung.
- › Start-Set mit gekröpften und geraden Schleifarman für unterschiedliche Anwendungen, keramische Schleifbänder für effektive Schweißnahtbearbeitung und Vliesbänder für Finishing-Arbeiten in verschiedenen Breiten.
- › Optimale Bandgeschwindigkeiten.
- › Perfekte Bandführung.
- › Bandbreiten von 3 bis 20 mm.
- › Stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen.
- › Sanftanlauf.
- › Wiederanlaufschutz.
- › H07 Industriekabel.
- › Umfangreiches Zubehörprogramm lieferbar.

Lieferumfang

- ✓ 3 Schleifarman (je 1x3/6 mm gekröpft, 6 mm gerade, 20 mm gerade)
- ✓ 10 Schleifbänder 3 mm (Korn 120)
- ✓ 10 Schleifbänder 6 mm (Korn 120)
- ✓ 10 Schleifbänder 20 mm (Korn 120)
- ✓ 5 Vliesbänder 6 mm (mittel)
- ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Ausstattung

- ✓ Sanftanlauf
- ✓ Wiederanlaufschutz
- ✓ FEIN Hochleistungsmotor

Anwendung

Polieren	★ ★
Grobschliff	★ ★
Feinschliff	★ ★



FEIN

Trockenschliff



Microschliff



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	550 W
Leerlaufdrehzahl	10 000 - 28 000 min ⁻¹
Bandgeschwindigkeit	12 - 32 m/sek
Bandabmessung	520 x 3/6/20 mm
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	2,10 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	84 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	3 dB
Schallleistungspegel LWA	95 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	3 dB
Schallpeakwert LpCpeak	99 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	2 m/s ²

Anwendungsbeispiele

