

FEIN Dustex 35 LX AC

Nass- / Trockensauger

Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse L mit vollautomatischer Filterabreinigung zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.

Bestellnummer: 9 20 30 060 00 0



FEIN Vorteile

- › Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
- › Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörbefestigung.
- › Vollautomatische Filterabreinigung (AC) für unterbrechungsfreies Arbeiten dank längerer Standzeiten des Flachfaltenfilters.
- › Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
- › Zulassung für Staubklasse L.
- › Mit PES Flachfaltenfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
- › Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- › Stufenlose Saugkraftregulierung am Sauger.
- › 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.
- › Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten - elektrostatisch ableitend durch optional erhältlichen Saugschlauch 3 13 45 120 01 0.

Lieferumfang

- | | | |
|---|--|---------------------|
| ✓ 1 Schubbügel | ✓ 1 Flachfaltenfilter PES | ✓ 1 Entsorgungssack |
| ✓ 1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm | ✓ 1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung | ✓ 1 Stufenmuffe |
| ✓ 2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer | | |

Ausstattung

- ✓ Softstart
- ✓ Antistatische Vorbereitung
- ✓ Start-/Stop-Automatik
- ✓ Kofferablage
- ✓ Automatische Filterabreinigung

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Max. Aufnahmeleistung	1 380 W
Luftmenge	4 320 l/min
Max. Unterdruck	254 hPa
Behältervolumen	35 l
Kabel mit Stecker	7,5 m
Schalldruckpegel	67 dB
Gewicht nach EPTA	14,10 kg

VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA	67 dB
Messunsicherheit des Messwertes KpA	2 dB
Schallleistungspegel LWA	81 dB
Messunsicherheit des Messwertes KWA	2 dB
Vibrationswert 1 ahv 3-Weg	< 2,5 m/s ²

Anwendungsbeispiele

