

1	TABLE DES MATIERES
2	TABLE DES MATIERES
3	IDENTIFICATION DE LA MACHINE ET
4	DECLARATION DE CONFORMITE
5	DESCRIPTION DE LA MACHINE
6	4.1 MANUTENTION ET TRANSPORT
7	CONSIGNES GENERALES
8	NORMES DE SECURITE
9	NORMES DE SECOURS
10	CONSIGNES GENERALES DE SECURITE
11	CONSIGNES TECHNIQUES
12	1.1 PERFORMANCES
13	1.2 CYCLE DE TRAVAIL
14	1.3 FLUIDES ADMIS ET NON ADMIS
15	1.4 INSTALLATION
16	1.5 POSITIONNEMENT, CONFIGURATIONS ET ACCESSOIRES
17	1.6 CONSIDERATIONS SUR LES LIGNES DE REFOULEMENT
18	1.7 ET D'ASPIRATION
19	1.8 CONNEXIONS ET BRANCHEMENTS
20	1.9 CONNEXIONS ELECTRIQUES
21	1.10 PREMIERE MISE EN MARCHE
22	1.11 UTILISATION QUOTIDIENNE
23	1.12 ENTRETIEN
24	1.13 NIVEAU DU BRUIT
25	1.14 PROBLEMES ET SOLUTIONS
26	DEMOLITION ET ELIMINATION
27	VUES ECLATEES
28	ENCOMBREMENTS

2 IDENTIFICATION DE LA MACHINE ET DU CONSTRUCTEUR

CODE PRODUIT	PIUSI	
MODELE	12/24V DC	AN DE PRODUCTION
DONNEES TECHNIQUES		

MODELES DISPONIBLES	12/24V DC
CONSTRUCTEUR	PIUSI S.p.A. Via Pacinotti 16/a - Z.I. Rangovino 46029 Suzzara (Mantova) ITALIE

3 DECLARATION DE CONFORMITE

La société soussignée: PIUSI S.p.A.

DECLARE sous sa responsabilité que l'équipement décrit ci-après:

Description: **Machine destinée pour le transport de AUS32 - EAU - Ad-Blue® - Antigel**

N° de matricule: se référer au Numéro du lot, repris sur la plaquette CE appliquée au produit.

Année de construction: se référer à l'année de production reprise sur la plaquette CE

appliquée au produit et conforme aux dispositions de loi qui transposent les directives:

- **Directive Machines 2006/42/CE**

- **Directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE**

documentation est à la disposition de l'autorité compétente après requête motivée

adressée à Piusi S.p.A. ou en la demandant à l'adresse e-mail: doc.tec@piusi.com

La personne autorisée consigner la rescrite technique et à rédiger la déclaration est

M. Otto Varini en sa qualité de représentant légal.

Suzzara, 20/04/2016


Otto Varini
représentant légal

4 DESCRIPTION DE LA MACHINE

POMPE MOTEUR

Pompe à diaphragme volumétrique à cinq chambres.

Moteur à balais alimenté par courant continu en basse

tension avec cycle intermittent, fermé avec la tuye de

protection IP55 selon CEI-EN 60034-5, directement bridé

au corps de la pompe.

4.1 MANUTENTION ET TRANSPORT

AVANT PROPOS

Vu le poids et les dimensions limités des pompes, leur

manutention ne requiert pas l'utilisation d'appareils de

levage. Avant l'expédition, les pompes sont soigneusement

emballées. Contrôler l'emballage à la réception et stocker dans

un endroit sec.

- Stocker dans un endroit couvert et sec.

- Stocker à l'écart de la poussière et des vibrations

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Humidité de stockage: maximum 90%

Température de stockage: min -10 °C / Max +50 °C

La pompe est fournie dans un emballage approprié à

l'expédition. Une étiquette apposée sur l'emballage

contient les suivantes informations du produit

EMBALLAGE

- nom

- code

- poids

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259