

DD 2-160 XE

Diamantbohrmaschine DD 2-160 XE

Features

- 1500 Watt Motor mit hoher Leistungsreserve
- Elektronische und mechanische Sicherheitskupplung
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Extralanger Zusatzhandgriff mit Anti-Vibrations-System AVS
- 2-Gang-Getriebe
- FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem
- Zuschaltbare Softschlagfunktion zum Bohren in Kalksandstein
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Sanftanlauf
- FIXTEC Clean Line Absaugrotor im Zubehör erhältlich



- Netzkabel 4 m
- Extra langer AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Schnellwechselsystem für M16 Bohrkronen und SDS-plus Zentrierbohrer, SDS-plus Zentrierbohrer 8 x 110 und Transportkoffer im Lieferumfang enthalten
- Ideal zum Diamanttrockenbohren bis 162 mm
- Rechts-/Linkslauf

RANGE SPEC (1)	DD 2-160 XE
Schalldruckpegel (dB(A))	100
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel (dB(A))	111
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Vibration Bohren Unsicherheit (m/s²)	3.6
Vibration drilling into Metal [mls²]	<2.5
Vibration drilling into metal uncertainty [mls²]	1.5
Vibration drilling into concrete [mls²]	20
Vibration drilling into concrete uncertainty [mls²]	1.5
Leerlauf-Drehzahl (min-<special id ="32" />)	0 - 1500 / 0 - 3000
Max. Drehmoment (Nm)	50
Geliefert in	Transportkoffer
Schlagbohren (m/s<special id ="27" />)	13
Bezeichnung: Artikelnummer	4933368690
Gewicht (kg)	4.2
Leistungsaufnahme (W)	1500
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	162
Leerlauf-Schlagzahl (/min)	24,000 / 48,000
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	162
Lastdrehzahl (min-1)	0 - 890 / 0 - 1770