

KANGO 950

Kombihammer K 950

Features

- 20 Joule Schlagkraft für härteste Bohr- und Meißelarbeiten
- Extrem robuster und schlagstarker Kombihammer zum Bohren bis 50 mm in Beton
- DIGITRONI-Vollwellenelektronik
- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Service-Display
- Automatisches Schmiersystem für eine lange Lebensdauer
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Geeignet für den Einsatz mit Generatoren



- Variolock
- Netzkabel 6 m
- Sicherheitskupplung

RANGE SPEC (1)	KANGO 950 K	KANGO 950 S
Schalldruckpegel (dB(A))	100	100
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Schalleistungspegel (dB(A))	11	11
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s ²)	2	2
Vibration drilling into concrete [mls ²]	11	11
Vibration drilling into concrete uncertainty [mls ²]	2	2
Leerlauf-Drehzahl (min- <special id ="32" />)	125 - 250	125 - 250
Geliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Schlagbohren (m/s<special id ="27" />)	12.5	12.5
Vibration Meißeln (m/s<special id ="27" />)	11	11
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	50	50
Max. Durchmesser mit Bohrkronen (mm)	150	150
Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer (mm)	80	80
Lastdrehzahl (Softschlag) (min-1)	125 - 250	125 - 250
Gewicht (kg)	11.8	11.8
Leistungsaufnahme (W)	1700	1700
Leerlaufdrehzahl (min-1)	975 - 1950	975 - 1950
Schlagenergie (EPTA) (J)	20	20
Bezeichnung: Artikelnummer	-	4933375710