

# KANGO 545 S

## Kombihammer K 545 S

### Features

- Kraftvolle 8,5 J Schlagenergie
- Zum Bohren bis 45 mm in Beton
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Anti-Vibrations-System AVS
- Handgriffe mit Softgrip-Auflage
- Softschlagfunktion
- Drehstopp für Meißelarbeiten
- Service-Display



- Variolock
- Netzkabel 6 m
- SDS-Max Bohrer Aufnahme

<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>KANGO 545 S</b>
Schalldruckpegel (dB(A))	98.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel (dB(A))	109.5
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Vibration Meißeln Unsicherheit (m/s <sup>2</sup> )	1.9
Vibration drilling into concrete [mls <sup>2</sup> ]	11.5
Vibration drilling into concrete uncertainty [mls <sup>2</sup> ]	1.5
Leerlauf-Drehzahl (min-<special id ="32" />)	450
Geliefert in	Transportkoffer
Schlagbohren (m/s<special id ="27" />)	13
Vibration Meißeln (m/s<special id ="27" />)	9
Max. Bohrdurchmesser mit Vollbohrer (mm)	45
Max. Durchmesser mit Bohrkronen (mm)	100
Max. Bohrdurchmesser mit Tunnelbohrer (mm)	65
Bezeichnung: Artikelnummer	4933398200
Lastdrehzahl (Softschlag) (min-1)	350
Gewicht (kg)	6.7
Leistungsaufnahme (W)	1300
Leerlaufdrehzahl (min-1)	2840
Schlagenergie (EPTA) (J)	8.5