

PDE 13 RX

Schlagbohrmaschine PDE 13 RX

Features

- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- FIXTEC-Spindel-Lock für schnellen Bohrerwechsel
- Integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
- Elektronik mit Drehzahlvorwahl
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
- Abnehmbare Softgrip-Auflagen für einfachen Kohlebürstenwechsel
- Netzkabel 4 m
- Rechts-/Linkslauf



RANGE SPEC (1)	PDE 13 RX
Schalldruckpegel (dB(A))	84
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel (dB(A))	95
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Vibration Bohren Unsicherheit (m/s ²)	-
Vibration drilling into Metal [m/s ²]	3.5
Vibration drilling into metal uncertainty [m/s ²]	1.5
Leerlauf-Drehzahl (min- <special id ="32" />)	0 - 2900
Max. Drehmoment (Nm)	21
Geliefert in	Transportkoffer
Schlagbohren (m/s<special id ="27" />)	-
Bezeichnung: Artikelnummer	4933409200
Gewicht (kg)	1.8
Leistungsaufnahme (W)	630
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	30
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	18
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	15
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13