

PD2E 22 R

Schlagbohrmaschine PD2E 22 R

Features

- Anti-Vibrations-System AVS und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Rechts-/Linkslauf
- AVS Anti-Vibrations-System und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Bit-Direktaufnahme in der Bohrspindel
- Sicherheitskupplung
- 13mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Netzkabel 4 m



RANGE SPEC (1)	PD2E 22 R
Schalldruckpegel (dB(A))	98
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel (dB(A))	109
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Vibration drilling into Metal [mls ²]	7.6
Vibration drilling into metal uncertainty [mls ²]	1.5
Vibration drilling into concrete [mls ²]	17.1
Vibration drilling into concrete uncertainty [mls ²]	1.5
Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (U/min)	0 - 1000
Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (U/min)	0 - 3200
Max. Drehmoment (Nm)	56
Max. Schlagzahl (min-1)	40,000
Geliefert in	Transportkoffer
Bezeichnung: Artikelnummer	4933419570
Gewicht (kg)	2.9
Leistungsaufnahme (W)	850
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	13
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	22
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	20
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13