

# PD2E 24 R

## Schlagbohrmaschine PD2E 24 R

### Features

- AVS Anti-Vibrations-System und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Elektronik mit Drehzahlsteuerung und Rechts-/Linkslauf
- AVS Anti-Vibrations-System und Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Robustes Metallgetriebegehäuse
- Bit-Direktaufnahme in der Bohrspindel
- Sicherheitskupplung
- 13mm Metall-Schnellspannbohrfutter
- Netzkabel 4 m
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall



<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>PD2E 24 RS</b>	<b>PD2E 24 R</b>
Schalldruckpegel (dB(A))	101	96
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Schalleistungspegel (dB(A))	112	107
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3	3
Vibration Bohren Unsicherheit (m/s <sup>2</sup> )	3.3	-
Vibration drilling into Metal [m/s <sup>2</sup> ]	4	10
Vibration drilling into metal uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5	1.5
Leerlauf-Drehzahl im 1. Gang (U/min)	0 - 1450	0 - 1000
Leerlauf-Drehzahl im 2. Gang (U/min)	0 - 3400	0 - 3200
Max. Drehmoment (Nm)	54	60
Geliefert in	Transportkoffer	Transportkoffer
Schlagbohren (m/s<special id ="27" />)	21.9	-
Bezeichnung: Artikelnummer	4933380462	4933419595
Gewicht (kg)	3.1	3.0
Leistungsaufnahme (W)	1010	1020
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	16	16
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	40	40
Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm)	24	24
Max. Bohrdurchmesser in Beton (mm)	20	22
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13	13
Vibration drilling into concrete [m/s <sup>2</sup> ]	-	17.8
Vibration drilling into concrete uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	-	1.5
Max. Schlagzahl (min-1)	-	40,000