

CompactMaster 330-10-20 WX

A224001

Produkt Informationsblatt



Abb.: Typ CPM 330-10-20 WX

Technische Daten	A224001
Ansaugleistung	300 l/min
Füllleistung	210 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	8/10 bar
Zylinder/Stufen	2/1
Behältervolumen	20 l
Spannung	230 Volt/50 Hz
Motorleistung	1,8 kW
Drehzahl	1.450 min ⁻¹
Schallleistungspegel	95 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	830 x 560 x 480mm
Gewicht	49,0 Kg
Stand	14.01.16 / vkau

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Direktgekoppelter 2-Zylinder Kolbenkompressor.
- Kompressor für Arbeiten bis 10 bar.
- Geeignet für Arbeiten im überwiegend professionellen Bereich.
- Optimal für den Baustelleneinsatz dank robuster Bauweise, besten Transporteigenschaften und sehr guten Kaltanlaufeigenschaften.
- Ausgestattet mit Filterwasserabscheider, Druckminderer, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck sowie zwei Luftabgängen.
- Anwendungen: Betreiben von Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, kleineren Farbspritzpistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen.

CompactMaster 330-10-20 WX A224001

Produkt Informationsblatt



Optimale Verlade- und Transporteigenschaften

eindeutige Griffpositionen sowie Anschlagpunkte für Zurrgurte und Hebezeug

SYS-Erweiterbar

mit optionaler Adapterplatte für Systainer SYS-AP-CPM L

Äußerst Robust: Sämtliche Bauteile durch umlaufenden Stahlrahmen geschützt

Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht

Bedienkonsole mit Behälter- und Arbeitsdruckmanometer sowie zwei Luftabgängen

Leistungsstark, laufruhig und leise -
durch niedrige Drehzahl

**Sehr gute Kaltanlauf-
eigenschaften**

Viel Bodenfreiheit durch
pannensichere Räder aus
PU-Vollmaterial Ø 200 mm

Stand- und Kippsicher

durch kompakte Bauform und
niedrigen Schwerpunkt

Perfekte Druckluftqualität

dank Filter-
Wasserabscheider

4m Kabel sicher verstaut
und schnell erreichbar

Lange Lebensdauer

gewährleistet durch 10 Jahre
Behältergarantie gegen Durchrostung

Sonstiges

Vollautomatischer Betrieb

Durch Druckschalter mit Anlaufentlastung,
Motorschutz und Ein-/Ausschalter

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
- 36 Monate bei Online-Registrierung