

# Reifenfüller RF 12 MG

## Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D004021
Grundgerätenummer	T460056
Manometeranzeige	0,7 – 12 bar
Maximaler Druck	15 bar
Arbeitstemperaturbereich	-20 - + 60 °C
Schlauchlänge	1,5 m
Ventilsteckerart	Momentstecker
Abmessungen (ohne Schlauch)	100 x 65 x 300 mm
Gewicht	0,8 Kg
Stand	21.01.2010 / Jany

## Produktbeschreibung

- Steckbrief
- Verwendbar für LKW und NFZ-Reifen
  - **SICHER & FLEXIBEL**  
Mit extra langem Schlauch für erhöhten Sicherheitsabstand bei der LKW Reifenbefüllung
  - **ROBUST & LANGLEBIG**  
Der neue Schneider Reifenfüller ist so robust und stoßfest, dass selbst ein ungewolltes Überfahren mit dem PKW kein Problem ist. Kein anderer Reifenfüller bekommt eine 3-Jahresgarantie. Die überdurchschnittliche Lebensdauer spart Kosten.
  - Mit Momentstecker

# Reifenfüller RF 12 MG

## Produkt Informationsblatt



### Deutlich optimierte Ablesbarkeit

- Manometeranzeige 0,7- 12 bar
- Deutlich optimierte und genaue Ablesbarkeit

### Stoßfestes und überfahrtsicheres Manometer

- Der robuste Gummischutz macht das Manometer absolut stoß- und schlagfest
- Die hochwertige Technik im Innenleben erhöht die Robustheit des Manometers im Vergleich zu den Wettbewerbern deutlich

### Äußerst flexibler, langer Schlauch

- 1,5 m langer Schlauch für erhöhten Sicherheitsabstand bei der LKW-Reifenbefüllung

### Innovatives Bedienkonzept

- Einfache Handhabung möglich
- Präzise Dosierung dank klar voneinander getrennten Knöpfen

### Mit Momentstecker

### Geeicht

- Die Eichzulassung (Quartal und Jahr) ist auf dem Manometer sowie auf dem Handgriff sichtbar
- Sie gilt in Deutschland ab Produktionsdatum 2 Jahre



## Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung, Schlauch, Ventilstecker, Reifenfüllmeßgerät im Karton

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch  
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung  
36 Monate bei Online Registrierung