

**Materialdruckbehälter
mit Druckminderer
MDB 10
Art.-Nr. D 040 055**



Technische Daten

Arbeitsdruck:	0 - 6 bar
Behältervolumen:	10 l
Materialanschluss:	3/8" Außengewinde
Drucklufteingang:	Stecknippel
Druckluftausgang:	Schnellkupplung
Abmessungen (ØxH):	216x435 mm
Gewicht:	3,4 kg
Stand:	28.01.2008 / wsmi

Allgemeine Beschreibung

Verwendung	Einsetzbar in Verbindung mit einem Kombi-Materialschlauch und einer Farbspritzpistole mit Materialanschluss.
Materialien	Dieser Materialdruckbehälter eignet sich zur Verarbeitung von Dispersionsfarbe, Bunt- oder Mehreffektlacken, Vor- und Decklacken, Tapetenlöser, Imprägniermittel, Tiefengrund, dünnflüssiger Holzschutzlasur und Reinigungsmittel.
Anforderung der Luftqualität (Empfohlene Produkte)	- Kondensatfreie Druckluft (Kältetrockner) - Gereinigte Druckluft (Feinstfilter) - Ölfreie Druckluft (Aktivkohlefilter)
Benötigter Anschlussschlauch	Damit das Gerät die volle Leistung erzeugt, sollte der Anschlussschlauch einen Innendurchmesser von mindestens 9 mm haben.
Lieferumfang	Mit einer ausführlichen Bedienungsanleitung.
Garantie	- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

**Materialdruckbehälter
mit Druckminderer
MDB 10
Art.-Nr. D 040 055**



Materialdruckbehälter

Druckminderer mit Manometer	Aufgrund des Druckminderers kann der Materialdruck optimal an das zu verarbeitende Material angepasst werden.
Kugelhahn am Materialausgang	Durch den Kugelhahn am Materialausgang kann das zu verarbeitende Material geschlossen im Behälter aufbewahrt werden.
Behälterentlüftungsventil	Der Behälter kann durch das schnelle Entlüften über das Ventil sofort wieder befüllt werden.
Einfüllöffnung	Die große Einfüllöffnung mit Schnellverschluss ermöglicht ein einfaches, schnelles Befüllen und Reinigen des Behälters.
Sicherheitsventil	Das Sicherheitsventil wirkt als zusätzliche Schutzvorrichtung für den Anwender.
Behälter aus Edelstahl	Der Edelstahlbehälter ist 100 % korrosionsbeständig. Durch die besonders glatten Flächen lässt sich der Behälter einfach und schnell reinigen.
Tragegriff	Mit dem stabilen Tragegriff lässt sich der Materialdruckbehälter leicht transportieren.
Materialanschluss	3/8" Außengewinde mit Innenkonus.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.