

**Spritzboy
mit Armatureneinheit
MDB 40 V4A
Art.-Nr. D 040 086**



Technische Daten

Arbeitsdruck:	0 - 8 bar
Behältervolumen:	40 l
Materialanschluss 1:	Klauenkupplung
Materialanschluss 2:	3/8" Außengewinde
Drucklufteingang:	Stecknippel
Druckluftausgang:	Schnellkupplung
Abmessungen (BxTxH):	450x330x1025 mm
Gewicht:	27,0 kg
Stand:	28.01.2008 / wsmi

Allgemeine Beschreibung

Verwendung

Einsetzbar in Verbindung mit dem Kombi-Materialschlauch und einer Farbspritzpistole mit Materialanschluss, Spritzrohren oder der Sprühlanze.

Materialien

Der Spritzboy eignet sich zur Verarbeitung von Dispersionsfarbe, Bunt- oder Mehreffektlacken, Vor- und Decklacken, Tapetenlöser, Imprägniermittel, Tiefengrund, dünnflüssiger Holzschutzlasur, Reinigungsmittel, Spritzputze, Raufaser und zum Sandstrahlen.

Der V4A Behälter ist darüber hinaus auch für die Verarbeitung von weichen Fasermaterialien wie Textil- und Baumwollfaserputzen einsetzbar.

Anforderung der Luftqualität (Empfohlene Produkte)

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| - Kondensatfreie Druckluft | (Kältetrockner) |
| - Gereinigte Druckluft | (Feinstfilter) |
| - Ölfreie Druckluft | (Aktivkohlefilter) |

Benötigter Anschlussschlauch

Damit das Gerät die volle Leistung erzeugt, sollte der Anschlussschlauch einen Innendurchmesser von mindestens 9 mm haben.

Lieferumfang

Eine ausführliche Bedienungsanleitung und die Behälterprüfpapiere.

Garantie

- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

**Spritzboy
mit Armatureneinheit
MDB 40 V4A
Art.-Nr. D 040 086**



Spritzboy

Armatureneinheit

Aufgrund der beiden Druckminderer und Manometer kann sowohl der Material- als auch der Arbeitsdruck unabhängig voneinander an das zu verarbeitende Material angepasst werden.

Luftausgänge

Ein Luftausgang an der Armatureneinheit zum Einstellen des Arbeitsdruckes unabhängig von dem Materialdruck und ein Luftausgang, der dem Materialdruck entspricht.

Wasserabscheider

Der Wasserabscheider am Lufteingang reinigt und entwässert die Druckluft.

Große Einfüllöffnung

Die große Einfüllöffnung ermöglicht ein leichtes Einfüllen des Materials und ein problemloses Reinigen des Behälters.

Kugelhähne an den
Materialausgängen

Durch die Kugelhähne an den Materialausgängen kann das zu verarbeitende Material geschlossen im Behälter aufbewahrt werden.

Behälterentlüftungshahn

Der Behälter kann durch das schnelle Entlüften über den Kugelhahn mit Sinterfilter sofort wieder befüllt werden.

Sicherheitsventil

Das Sicherheitsventil wirkt als zusätzliche Schutzvorrichtung für den Anwender.

Behälter aus V 4 A

Der Behälter aus V 4 A ist durch seine sehr glatte Oberfläche auch für weiche Materialien geeignet.

Stabiler Rahmen

Der stabile Rahmen mit Griff und zwei gummierten Füßen garantiert einen sicheren Stand.

Große Räder

Die großen Räder ermöglichen einen einfachen Transport über unebenes Baustellengelände oder über Treppen.

Zwei separate
Materialanschlüsse

Eine große Klauenkupplung am Behälterboden für die Verarbeitung von dickflüssigen Materialien;
Anschlussgewinde 3/8" Außengewinde oben am Behälter für die Verarbeitung von dünnflüssigen Materialien.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten

Daten vorbehalten.