# KERN **GAB 6K1DNM**

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]

## Messsystem

| | |
|---|---|
| Ablesbarkeit [d]: | 1 g \| 2 g |
| Anwärmzeit: | 10 min \| 10 min |
| Auflösung: | 3 3.000 |
| Einschwingzeit: | 2 s |
| Empfohlenes Justiergewicht: | 6000 g (M1) |
| Justiermöglichkeiten: | Justierung mit externem Gewicht |
| Linearität: | 1 g \| 2 g |
| Reproduzierbarkeit: | 1 g \| 2 g |
| Tarierbereich: | 5,998 kg |
| Wägebereich [Max]: | 3 kg \| 6 kg |
| Wägeeinheiten: | g kg |
| Wägesystem: | Dehnungsmessstreifen |

## Anzeige

| | |
|---|---|
| Display Ziffernhöhe: | 2,400 cm |

## Eichtechnische Daten

| | |
|---|---|
| Eichklasse: | III |
| Eichung im Werk möglich: | ja |
| Eichwert [e]: | 1 g \| 2 g |
| Eichzulassung nach 90/384/EWG: | ja |
| Mindestlast [Min]: | 20 g |
| Periodische Nacheichung für Italien: | 969-112 |

## Zählen

| | |
|---|---|
| Kleinstes Teilegewicht beim Stückzählen | 200 mg |
| Zählauflösung: | 30000 |

## Funktionen

| | |
|---|---|
| Prozentbestimmung: | ja |
| Summenspeicherfunktion: | ja |
| Wägen mit Toleranzbereich: | ja |
| Zählfunktion: | ja |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Luftfeuchtigkeit (max.): | 80 % |
| Luftfeuchtigkeit (min.): | 0 % |
| Umgebungstemperatur (max.): | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C |

## Energieversorgung

| | |
|---|---|
| Akku: | Rchrg. battery optional - intern |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an): | 40 h |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 90 h |
| Akkuladezeit: | 12 h |
| Eingangsspannung: | 110 V - 230 V AC |

## Dienstleistungen

| | |
|---|---|
| DAkkS-Kalibrierschein: | 963-128 |
| Eichung: | 965-228 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-248 |

## Kategorie

| | |
|---|---|
| Kategorie: | Waagen |
| Produktgruppe: | Tischwaage |

## Verpackung & Versand

| | |
|---|---|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 445 x 370 x 210 mm |
| Bruttogewicht: | 4,346 kg |
| Lieferzeit: | 24 h |
| Nettogewicht: | 3,344 kg |
| Versandart: | Paketdienst |

## Bauform

| | |
|---|---|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): | 320 x 345 x 125 mm |
| Abmessungen Gehäuse (BxTxH): | 320 x 345 x 125 mm |
| Drehbare Fußschrauben: | ja |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH): | 320 x 345 x 125 mm |
| Libelle: | ja |
| Material der Wägeplatte: | Edelstahl |
| Wägefläche (BxT): | 295 x 225 mm |