DK 1200 SMART
H620120
Produkt Informationsblatt

Technische Daten	H620120
Volumenstrom	1200 l/min
Drucktaupunkt	+3°C
Druck	7 bar
Druckverlust	0,25 bar
Spannung	230 V / 50Hz
Leistungsaufnahme	0,27 kW
Luftanschluss	¾“ a
Kältemittelfüllung	R134a
Abmessungen (TxBxH)	493x350x450 mm
Gewicht	25 Kg
Stand	13.03.2017 / dein

Produktbeschreibung

- Einfache Steuerung – eine Steuerung für alle Schneider Kältetrockner
- Kälte-Druckluftrockner mit 3°C Drucktaupunkt für anspruchsvolle Aufgaben im Dauereinsatz
- Serienmäßig mit hochwertigem elektronisch niveaugesteuertem Kondensatablass
- Höchste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen durch taupunktstabilen Dauerbetrieb
- Platzsparende Installation durch kompakte Ausmaße (nicht für Wandmontage vorgesehen)
- Optionale Installation von Filterelementen
  - Vorfilter VF-DVP 10
  - Feinstfilter FF-DVP 10

DK 1200 SMART
H620120
Produkt Informationsblatt

Idealer Schutz der DL-Leitung vor Korrosion
durch Wiedererwärmung der getrockneten Druckluft

Optionales Zubehör 1
DK350 – DK1825 mit optionalem Bypass

Beste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen
durch taupunktstabilen Dauerbetrieb

Optionales Zubehör 2
DK350 – DK1825 mit optionaler Filtereinheit

Platzsparende Installation durch geringe Aufstellmaße

Wärmetauscher
Hohe Effizienz durch Wärmetauscher aus Edelstahlplatten

Sonstiges	
Komplettausstattung	Vor und Nachfilter
Lieferumfang	Bedienungsanleitung
Garantie	- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch