# DK 3600 SMART
# H620360
Produkt Informationsblatt

| Technische Daten | H620360 |
|---|---|
| Volumenstrom | 3600 l/min |
| Drucktaupunkt | +3°C |
| Druck | 7 bar |
| Druckverlust | 0,18 bar |
| Spannung | 230 V / 50Hz |
| Leistungsaufnahme | 0,79 kW |
| Luftanschluss | 1 ½“a |
| Kältemittelfüllung | R410a |
| Abmessungen (TxBxH) | 520x460x789 mm |
| Gewicht | 53 Kg |
| Stand | 13.03.2017 / dein |

## Produktbeschreibung

- Einfache Steuerung – eine Steuerung für alle Schneider Kältetrockner
- Kälte-Drucklufttrockner mit 3°C Drucktaupunkt für anspruchsvolle Aufgaben im Dauereinsatz
- Serienmäßig mit hochwertigem elektronisch niveaugesteuertem Kondensatablass
- Höchste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen durch taupunktstabilen Dauerbetrieb
- Platzsparende Installation durch kompakte Ausmaße (nicht für Wandmontage vorgesehen)

# DK 3600 SMART
# H620360
Produkt Informationsblatt

**Einfache Bedienung**
durch intuitive Steuerung

**Idealer Schutz der DL-Leitung vor Korrosion**
durch Wiedererwärmung der getrockneten Druckluft

**Neuer Kältemittelverdichter**
Höchsteffizienter Rotationskompressor

**Kältemittel R410A**
Exzellente Werte in der Wärmeübertragung

**Wärmetauscher**
Hohe Effizienz durch Wärme-tauscher aus Aluminium inklusive Separator

**Platzsparende Installation** durch geringe Aufstellmaße

**Beste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen** durch taupunktstabilen Dauerbetrieb

| **Sonstiges** | |
|---|---|
| Komplettausstattung | Vor und Nachfilter |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung |
| Garantie | - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung<br>- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch |