

DK 4100 SMART H620410

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H620410
Volumenstrom	4100 l/min
Drucktaupunkt	+3°C
Druck	7 bar
Druckverlust	0,25 bar
Spannung	230 V / 50Hz
Leistungsaufnahme	0,87 kW
Luftanschluss	1 ½" a
Kältemittelfüllung	R410a
Abmessungen (TxBxH)	520x460x789 mm
Gewicht	60 Kg
Stand	13.03.2017 / dein

Produktbeschreibung

- Einfache Steuerung – eine Steuerung für alle Schneider Kältetrockner
- Kälte-Drucklufttrockner mit 3°C Drucktaupunkt für anspruchsvolle Aufgaben im Dauereinsatz
- Serienmäßig mit hochwertigem elektronisch niveaugesteuertem Kondensatablass
- Höchste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen durch taupunktstabilen Dauerbetrieb
- Platzsparende Installation durch kompakte Ausmaße (nicht für Wandmontage vorgesehen)

DK 4100 SMART H620410

Produkt Informationsblatt



Einfache Bedienung
durch intuitive Steuerung

**Neuer
Kältemittelverdichter**
Höchsteffizienter
Rotationskompressor



**Idealer Schutz der DL-
Leitung vor Korrosion**
durch Wiedererwärmung der
getrockneten Druckluft



Kältemittel R410A
Exzellente Werte in der
Wärmeübertragung

Wärmetauscher
Hohe Effizienz durch
Wärme-tauscher aus
Aluminium inklusive
Separator

**Platzsparende
Installation** durch
geringe Aufstellmaße

**Beste Betriebssicherheit
von Produktionsanlagen** durch
taupunktstabilen Dauerbetrieb

Sonstiges

Komplettausstattung Vor und Nachfilter

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
 - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch