




Die flachabsaugende Tauchpumpe SP 2 Flat hilft zuverlässig beim Abpumpen von klarem oder leicht verschmutztem Wasser mit bis zu 5 Millimeter großen Schmutzpartikeln. Mit bis zu 6000 l/h eignet sie sich ideal zum Entwässern kleinerer Pools oder von durch Grundwasserintritt oder Waschmaschinen-Leckagen überschwemmten Kellern. Eine robuste Gleitringdichtung macht die Pumpe extra langlebig. Optional ist eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre möglich. Ein Schwimmerschalter schaltet die Pumpe je nach Wasserstand ein und aus und verhindert so auch ein Trockenlaufen. Und dank der Fixierungsmöglichkeit für den Schwimmer kann sie auch bei niedrigem Wasserstand im Dauerbetrieb verwendet werden. Die SP 2 Flat verfügt außerdem über klappbare Standfüße, durch deren Ausklappen eine höhere Förderleistung erreicht wird. Beim Einklappen der Füße startet die Klarwasser-Tauchpumpe schon bei einem Wasserstand von 7 Millimetern und pumpt im Dauerbetrieb sogar bis auf 1 Millimeter wisch trocken ab. Und per Quick Connect-Anschlussstutzen lassen sich 1 1/4"-Schläuche schnell und einfach anschließen.





SP 2 Flat

Technische Daten

Bestellnummer EU1		1.645-501.0
EAN-Code		4054278059402
Motorleistung max.	W	250
Fördermenge max.	l/h	6000
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	5 / 0,5
Eintauchtiefe max.	m	7
Flachabsaugen (bis)	mm	1
Korngröße max.	mm	5
Fördertemperatur max.	°C	35
Gewicht ohne Zubehör	kg	3,8

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
Schwimmerschalter	■
Keramische Gleitringdichtung	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

ZUBEHÖR FÜR SP 2 FLAT

1.645-501.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Saugschläuche									
Saugschlauch, Meterware	1	6.997-347.0						Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längenanpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.	☐
	2	6.997-346.0							☐
Filter									
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	3	2.997-201.0						Schützt die Tauchpumpe und erhöht dadurch ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.	☐
Adapter / Anschlüsse									
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	4	6.997-359.0						Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	☐
Sonstiges									
Gewebeschlauchset	5	2.997-100.0						Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	☐

☐ Mögliches Zubehör.