



Ein schnelles Auspumpen von Regenfässern und Gartenteichen ist für die Tauchpumpe SP 3 Dirt mit einer Pumpleistung von bis zu 7000 Litern pro Stunde kein Problem. Dabei pumpt sie zuverlässig sauberes sowie verschmutztes Wasser mit bis zu 20 Millimeter großen Schmutzpartikeln ab. Ein optional erhältlicher Vorfilter schützt das Pumpenlaufrad bei noch größeren Verschmutzungen. Darüber hinaus ist die Schmutzwasser-Tauchpumpe mit einem Schwimmerschalter ausgestattet, der das Gerät abhängig vom Wasserstand ein- und ausschaltet und dadurch auch vor dem Trockenlaufen schützt. Der Schwimmerschalter lässt sich fixieren, sodass die Pumpe auch bei niedrigem Wasserstand manuell bis zu einer Restwasserhöhe von 25 Millimetern betrieben werden kann. Weitere Extras: die robuste Gleitringdichtung für eine extermalange Lebensdauer, eine mögliche Garantieverlängerung auf 5 Jahre und der Quick Connect-Anschlussstutzen zum schnellen Anschließen von 1 1/4"-Schläuchen.





SP 3 Dirt

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.645-502.0	
EAN-Code	4054278060415	
Motorleistung max.	W	350
Fördermenge max.	l/h	7000
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	6 / 0,6
Eintauchtiefe max.	m	7
Korngröße max.	mm	20
Fördertemperatur max.	°C	35
Gewicht ohne Zubehör	kg	4,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	229 × 238 × 303

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■
Einfacher Schlauchanschluss dank Quick Connect	■
Umstellung Manuell-/Automatik-Betrieb	Fixiermöglichkeit für den Schwimmer
Keramische Gleitringdichtung	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

ZUBEHÖR FÜR SP 3 DIRT 1.645-502.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Saugschläuche								
Saugschlauch, Meterware	1	6.997-347.0					Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längenanpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0						<input type="checkbox"/>
Filter								
Vorfilter für Tauchpumpen, klein	3	2.997-201.0					Schützt die Tauchpumpe und erhöht dadurch ihre Funktionssicherheit: der robuste und einfach anzubringende Vorfilter für die Tauchpumpen SP 1 bis SP 5 Flat/Dirt.	<input type="checkbox"/>
Adapter / Anschlüsse								
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	4	6.997-359.0					Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Gewebeschlauchset	5	2.997-100.0					Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Geweschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.