



NT 75/2 Tact² Me Tc

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale machen die Kärcher Tact²-Sauger zu gefragten Spezialisten und Allroundern. Die Modelle mit Kippfahrgestell bieten vor allem für industrielle Anwendungen Vorteile bei der Entsorgung von Flüssigkeiten und grobem Schmutz.




1 Kippfahrgestell mit Behälterverriegelung

- Damit Behälter und Fahrgestell immer sicher verbunden bleiben.



2 Ablassschlauch zum direkten Entleeren aufgesaugter Flüssigkeiten

- Abdeckklappe bleibt dicht verschlossen bis direkt über der Entsorgungsstelle.



3 Richtungsunabhängige Zubehöraufbewahrung für Saugrohre und Bodendüsen

- Dadurch ergibt sich ein schneller Zugriff von allen Seiten.
- Zusätzlich ist noch Platz für einen 4-Meter-Schlauch und das Gummimetzkabel (10 Meter).



4 Viel rein, schnell raus mit dem Kippfahrgestell

- Einfach den Sammelbehälter an der Entsorgungsstelle nach hinten kippen und entleeren.
- Sicherer Stand beim Entleeren, da der Schwerpunkt innerhalb des Fahrgestells liegt.



NT 75/2 Tact² Me Tc

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Schubbügel und Ablassschlauch
- Feuchtigkeitsbeständiger PES-Filter

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.667-289.0	
EAN-Code	4039784727274	
Luftmenge	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	75
Max. Aufnahmeleistung	W	max. 2760
Standardnennweite		40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	73
Behältermaterial		Edelstahl
Anzahl Motoren		2
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	27,5
Abmessungen (L x B x H)	mm	670 x 560 x 930

Ausstattung

Saugschlauch	m	4	Krümmen	■
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■	Stoßfester Umlaufschutz	■
Filtertüte		Papier	Schubbügel	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	Schutzklasse	II
Fugendüse		■	Stopplenkrolle	■
Ablassschlauch (ölbeständig)		■	Filterabreinigung	Tact Filter Clean
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■	Wartungsfreie Saugturbinen	Stück 2
Eco-Filterssystem		■		
Edelstahlbehälter		■		
Flachfaltenfilter		PES		
Kippfahrgestell		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung		
Flachfaltenfilter PES										
Flachfaltenfilter PES	1	6.907-277.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Papierfiltertüten (2-lagig)										
Papierfiltertüten	2	6.904-285.0	5 Stück					Staubklasse-M-geprüft, 3-lagig, verstärkte Außenlage, reißfest.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Flachfaltenfilter Papier										
Flachfaltenfilter Papier	3	6.907-276.0	1 Stück					Papier, Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>	
Flachfaltenfilter PTFE										
Flachfaltenfilter PTFE	4	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>	
Stofffilter										
Membranfilter	5	6.904-282.0	1 Stück					Polyesternadelvlies, Staubklasse-M-geprüft, waschbar (40 °C). Für Anwendungen der Staubklasse H nicht geeignet.	<input type="checkbox"/>	
HEPA, Staubklasse-H-Filter										
Flachfaltenfilter HEPA	6	6.904-364.0	1 Stück					HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>	
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung										
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	7	6.900-698.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	<input type="checkbox"/>	
Nassfilterbeutel										
Nassfilterbeutel	8	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmmer, Kunststoff									
Krümmmer, Kunststoff	1	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Der Kunststoff-Krümmmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	■
	2	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Krümmmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	□
Krümmmer, Kunststoff, elektrisch leitend	3	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitender Krümmmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
	4	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
Bodendüsen									
Allzweckdüse Nass/Trocken	5	6.906-554.0	1 Stück	DN 40		360 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	■
	6	6.903-018.0	1 Stück	DN 40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	7	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
	8	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	9	6.906-513.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	10	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■
	11	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	□
	12	6.900-922.0	1 Stück	DN 35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	13	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr	14	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	■
	15	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch	16	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	■
	17	6.906-279.0	1 Stück	40	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zuhörseite.	□
	18	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	□
	19	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m			Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	□
	20	6.906-635.0	1 Stück	40	16 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 16m, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	□
	21	6.906-877.0	1 Stück	40	10 m			Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.	□
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	22	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zuhörseite. Ohne Modul.	■
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	23	4.440-728.0	1 Stück	DN 40	4 m			Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	□
Krümmer, Edelstahl									
Krümmer, Edelstahl	24	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	□
	25	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	□
Krümmer, Metall									
Krümmer, Metall	26	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	□
	27	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmer (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	□
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	28	6.903-863.0	1 Stück	DN 35	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	□
Autosaugdüsen									
Autodüse	29	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	□
Fahrbahndüsen									
Fahrbahndüse	30	4.130-400.0	1 Stück	DN 40		611 mm		Die Metall-Fahrbahndüse ist höhenverstellbar und verfügt über Bürstenstreifen. Sie eignet sich nur für die Tc Variante.	□
Gummirüssel									
Gummirüssel	31	4.763-057.0	1 Stück	40				Gummi	□
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	32	6.902-104.0	1 Stück	DN 35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
	33	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
Heizkörperbürsten									
Heizkörperbürste	34	6.903-034.0	1 Stück	DN 35				Die Heizkörperbürste eignet sich für die Fugendüse 6.900-385.0 oder 6.905-240.0.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
Rohrabsaugdüsen										
Rohrbürste 35/100	35	6.903-035.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm		<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	36	6.903-036.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm		<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Edelstahl										
Saugrohr	37	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.		<input type="checkbox"/>
	38	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.		<input type="checkbox"/>
	39	6.902-154.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugensätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.		<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Kunststoff										
Saugrohr, DN 61	40	6.900-224.0						Kunststoff		<input type="checkbox"/>
Verlängerungsrohre, Metall										
Verlängerungsrohr, DN 35, Metall	41	6.904-276.0	1 Stück	35	250 mm			Verlängerungsrohr, DN 35, Metall verchromt. Zum Verlängern eines Saugrohres von 0,5 m auf 0,75 m Länge		<input type="checkbox"/>
Reparatursets										
Reparaturset, C 40	42	2.639-873.0	1 Stück	DN 40				Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.		<input type="checkbox"/>
Reparaturset, DN 61	43	2.862-038.0	1 Stück	DN 61				Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.		<input type="checkbox"/>
Saugschläuche (ohne Anschlusssteile)										
Saugschlauch, DN 32 & 35 (ohne Anschlusssteile)	44	6.389-838.0		32	10 m			Standard (nicht für T 201 mit ESB 28).		<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett										
Saugschlauch, kpl.	45	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m			4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlusssteil und DN 61-Konus auf Zubehörseite.		<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	46	4.440-328.0	1 Stück	DN 61	3 m			Industrieschlauch, PVC/ Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt		<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl.	47	4.440-467.0	1 Stück	DN 61	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschlusssteil und DN 61-Konus auf Zubehörseite.		<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	48	4.440-613.0	1 Stück	DN 61	4 m			Ölbeständig.		<input type="checkbox"/>
	49	4.440-614.0	1 Stück	DN 61	10 m					<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	50	4.440-616.0	1 Stück	DN 61	4 m			Elektrisch leitend.		<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	51	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m			Nicht elektrisch leitender, 4,0m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschlusssteil und DN 40-Konus auf Zubehörseite.		<input type="checkbox"/>
	52	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m			ölbeständig		<input type="checkbox"/>
	53	4.440-463.0	1 Stück	DN 40	10 m			Nicht elektrisch leitender, 10,0m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschlusssteil und DN 40-Konus auf Zubehörseite.		<input type="checkbox"/>
	54	4.440-466.0	1 Stück	DN 40	10 m			Elektrisch leitend, Kunststoff.		<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	55	4.440-612.0	1 Stück	DN 40	10 m			Ölbeständig.		<input type="checkbox"/>
Verbindungs-muffen										
Verbindungs-muffe, DN 27, EL.	56	4.453-006.0	1 Stück	DN 27				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde, elektrisch leitend.		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Verbindungs- muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	57	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungs- muffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlus- steile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindungs- muffe, DN 40, mit Innengewinde	58	6.900-286.0	1 Stück	DN 40				Nicht elektrisch leitende Verbindungs- muffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschlä- chen ohne Anschlusssteile.	<input type="checkbox"/>
Verbindungs- muffe, DN 61, mit Innengewinde	59	6.902-078.0	1 Stück	DN 61				Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraub- gewinde.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	60	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlänge- rungsschlauch für alle C-40-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Vorabscheider 80 l	61	3.864-010.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
Fassvorabscheider	62	3.864-012.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
Vorabscheidedeckel	63	4.063-132.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
Zwischenring für 200-l-Fass	64	6.902-051.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	65	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Y-Stück									
Anbausatz Y-Stück	66	2.637-217.0	1 Stück	DN 35				Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend									
Anschlussmuffe C DN 35	67	5.407-112.0	1 Stück	DN 35				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	68	5.407-109.0	1 Stück	DN 40				Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-An- schluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	69	5.407-111.0	1 Stück	DN 40				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	70	5.453-042.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	71	5.453-048.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT- Sauger.	<input type="checkbox"/>
	72	5.453-049.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3 mm/38,8 mm, el. Nur NT- Sauger.	<input type="checkbox"/>
	73	5.453-050.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT- Sauger.	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-051.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 32 mm, außen Ø 39 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	75	5.453-052.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28 mm, außen Ø 34 mm/38,8 mm, el. Nur NT-Sau- ger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar									
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	76	2.639-129.0	1 Stück	DN 35				Schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Die 3-Stufenmuffe besteht aus Kunststoff und ist flexibel anpassbar (DN 26-37).	<input type="checkbox"/>
	77	5.453-016.0	1 Stück	DN 35				3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saug Schlauch.	<input type="checkbox"/>
	78	5.453-026.0	1 Stück	DN 35				Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	79	6.902-059.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	80	6.902-095.0	1 Stück	DN 35				Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saug Schlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)									
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	81	5.453-019.0	1 Stück	DN 40				Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffen									
Reduziermuffe	82	5.407-108.0	1 Stück	DN 40				Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	83	5.407-113.0	1 Stück	DN 40				Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduziermuffe	84	6.902-017.0	1 Stück	DN 40				Reduzierstück zur Zubehöererweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehöerteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	85	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	86	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Zielgruppenspezifische Zubehörsätze für Sauger									
Profireinigungsset	87	2.637-353.0		DN 40				Einzelteile: Saugschlauch 4 m (4.440-263.0), Krümmer Metall (6.900-276.0), Saugrohr 2 x 0,5 m Metall (6.900-275.0), Fugendüse (6.903-033.0), Bodendüse mit Rollen (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Industrieset	88	2.637-355.0		DN 61				Zielgruppenspezifisches robustes Komplettzubehörsatz in DN 61 zum Aufsaugen von Grobschmutz in Industrie, Baugewerbe etc.	<input type="checkbox"/>
Späneset	89	2.640-760.0		DN 61				Zielgruppenspezifisches robustes Anschlussset in DN 61 für Reinigungsarbeiten in Verbindung mit ölbeständigem Saugschlauch und Gummidüse.	<input type="checkbox"/>
Umbausatz nicht leitende Medien									
ABS nicht leitende Medien Tact ² + Ap	90	2.642-602.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Bodendüsen								
Bodendüse, nass/trocken	1	4.130-413.0	1 Stück	DN 61	500 mm		Aluminium, ölbeständig mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenleisten (6.903-067.0) und Gummilippen (6.906-168.1)	<input type="checkbox"/>
Sonstige Düsen								
Gummisaugdüse, 45°	2	6.902-106.0	1 Stück	DN 61	220 mm		abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig	<input type="checkbox"/>
Kratz- und Schabedüse, Metall	3	6.903-360.0	1 Stück	DN 61	104 mm		Kratz- und Schabedüse, Stahlblech, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Flächendüse, Alu	4	4.130-415.0	1 Stück	DN 61	200 mm		Flächendüse kpl., Aluminium mit Bürste und Edelstahlstoßschutz	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen								
Fugendüse, Kunststoff	5	6.900-222.0	1 Stück	DN 61	370 × 64 mm		Fugendüse Kunststoff, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, Edelstahl	6	6.900-926.0	1 Stück	DN 61	370 × 90 mm		Fugendüse Edelstahl, 400 mm	<input type="checkbox"/>
Adapter und Ersatzteile								
Adapter IVC-Zubehör für NT-Sauger	7	6.902-002.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
Saugbehälter und Spänekörbe								
Spänesieb	8	5.731-645.0	1 Stück				Kunststoff, perforiert mit Innengewinde. Zum Schutz des Ablass-Schlauches vor groben Spänen etc.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Suction hoses									
	1	2.639-905.0						Reparaturset für alle C-40 und DN 40 Schläuche	<input type="checkbox"/>
	2	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.