Kolbenkompressor, mobil, geräuscharm
SilentMaster
SEM 50-8-9 W
Art.-Nr. A 333 004

Technische Daten

Ansaugleistung:	50 l/min
Füllleistung:	36 l/min
Druck:	8 bar
Spannung:	230 V~ 50 Hz
Motorleistung:	0,34 kW
Motordrehzahl:	2900 min/1
Schalldruckpegel:	33 dB(A)
Behältervolumen:	9 l
Anschluss Luftabgang:	Schnellkupplung
Abmessungen (BxTxH):	360x360x480 mm
Gewicht:	22 Kg
Stand:	29.06.2007 / wsmi

Allgemeine Beschreibung

Aufbau	Tragbarer Kompressor in kompakter Ausführung serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker.
Druckschalter mit Anlaufentlastung	Der Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb. Ist der maximale Druck von 8 bar erreicht, schaltet der Kompressor automatisch ab. Sinkt der Druck durch Entnahme von Luft um ca. 2 bar ab, wird automatisch neu gestartet. Durch die Anlaufentlastung ist ein lastfreier, problemloser Anlauf gewährleistet.
Ausstattung	Der Kompressor ist mit einem Filterdruckminderer, einem Manometer und einer Schnellkupplung ausgestattet. Der Filterdruckminderer ermöglicht das Einstellen des gewünschten Arbeitsdrucks sowie eine von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Luft. Die Schnellkupplung erleichtert den Anschluss der Werkzeuge.
Verwendung	Durch die Spezial-Schalldämmung arbeitet der Kompressor nahezu geräuschlos und ist deshalb bestens für Arbeiten direkt am Arbeitsplatz einsetzbar. Hervorragend geeignet für Airbrush-Arbeiten.
Lieferumfang	Eine Bedienungsanleitung und die Behälterprüfpapiere.
Garantie	- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

Kolbenkompressor, mobil, geräuscharm
SilentMaster
SEM 50-8-9 W
Art.-Nr. A 333 004

Kompressor

1-Zylinder-Agreggat	Das 1-Zylinder-Aggregat arbeitet äußerst geräuscharm.
Direkt geflanschtes Aggregat	Das direkt geflanschte Aggregat erspart ein Zwischengetriebe und den dadurch anfallenden Verschleiß. Eine nahezu verlustfreie Kraftübertragung zwischen Motor und Verdichter spart Energie.
Spezial-Verdichterkopf	Der Spezialkopf sorgt für eine geringere Betriebstemperatur und damit für einen besonders geringen Restölanteil in der Druckluft.
Motorschutzschalter	Der eingebaute Motorschutz verhindert Schäden bei Überlastung oder Fehlbedienung.
Wechselstromanschluss 230 V	Erleichtert den Anschluss. Ermöglicht den Betrieb am normalen Wechselstrom-Netz.

Behälter

Ausstattung	Der Druckluftbehälter ist mit einem Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil ausgestattet.
Garantie gegen Durchrostung	Auf den Behälter gibt 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten**.**