

Akku-Sicherheitstonne

Best.-Nr. 11200



für Lithium-Batterien von > 0,5 kg
bis ca. 5 kg pro Batterie bzw.
einer Kantenlänge von ca. 10 cm
geeignet



VORTEILE

- ✓ Ideal als Lagerbehälter zum Sammeln von Lithium-Batterien bis zu ihrer Entsorgung
- ✓ Spezialventil am Deckel ermöglicht Gas- und Druckentweichung im Falle einer Havarie der Lithium-Batterien
- ✓ Geprüfter Brandschutz: Umfangreiche Brandversuche zur Eignungsprüfung – diese Akku-Sicherheitstonne erfüllt in dieser Ausführung mit Vermiculite sämtliche Anforderungen an Sicherheit und Brandschutz

**Zugelassene Verpackungskombination
erleichtert Transport gemäß Verpackungsanweisung P 903, P 908 und P 909**

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Standardmäßige Anlieferung inklusive Kunststoffbeutel und zur Hälfte gefüllt mit Vermiculite
- Beigelegte Verpackungshilfe & Bedienungsanleitung erleichtert Einhaltung der Transportvorschriften
- Spezialventil im Spannringsdeckel zur Entlüftung arbeitet nach Prinzip des Schnellkochtopfs
- Sicherheitsmechanismus durch überstehendes Ventil: Stapeln gefüllter Tonnen nur mit Zwischenlage/Stapelhilfe

Akku-Sicherheitstonne

Einfach. Praktisch. Sicher.

LIEFERUMFANG

Akku-Sicherheitstonne
ca. 30 l Vermiculite (halb gefüllt)
Großaufkleber mit Gefahrgut-Piktogramm 9A
Verpackungshilfe in Anlehnung an P903 und P908
2 Inlaysäcke (650 x 1200 mm), 150 µm
10 Innensäcke für defekte Batterien (400x500 mm), 150 µm
2 Kabelbinder

ZUBEHÖR

Vermiculite (Best-Nr.: 11205) im 50 l - Sack
Inlay-Sack (Best-Nr.: 11232) für Akku-Sicherheitstonne
Innensäcke (Best-Nr.: 11233)

Technische Daten	
Inhalt	60 l
Abmessungen (ø x h)	380 mm x 660 mm
Eigengewicht	4,9 kg
Maximale Bruttomasse	60 kg (ca. 50 kg netto)
Farbe	RAL 5010 Enzianblau

Zulassung	1A2 - "Stahlfass mit abnehmbaren Deckel"
UN 3090	Lithium-Metall-Batterien
UN 3091	Lithium-Metall-Batterien MIT/IN Ausrüstungen verpackt
UN 3480	Lithium-Ionen-Batterien (inkl. Lithium Polymer)
UN 3481	Lithium-Ionen-Batterien MIT/IN Ausrüstungen verpackt (inkl. Lithium Polymer)
für Verpackungsgruppe nach ADR	I, II und III
Leistungsbuchstabe Verpackung	X, Y und Z
UN-Kennzeichnungscode	1A2 / X60 / S /...

WICHTIGE HINWEISE

Zum Transport gelten nach ADR entsprechende Transportvorschriften und Verpackungsanweisungen.
Es wird empfohlen, die in der Akku-Sicherheitstonne enthaltene Verpackungshilfe anzuwenden.

Sie haben Fragen? Wir unterstützen Sie gerne mit umfangreichen Produktschulungen, passendem Marketingmaterial und individueller Beratung.

Technische Änderungen vorbehalten.

CEMO GmbH | In den Backenländern 5 | 71384 Weinstadt | Tel. +49 7151 9636-0 | kontakt@cemo.de | www.cemo.de