

Kraftvoll und geländegängig

Die kleinen Kraftpakete

- Einteiliges Roto-Mold-Chassis und damit extrem stabil und robust
- Geländegängiges und treppentaugliches Fahrwerk
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel (TS T)
- 5 m Anschlusskabel mit Kabelaufwicklung
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr (41.219 1, 41.218 1), Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr und stufenlos verstellbarem Strahl von Rund- zu Flachstrahl sowie von Hoch- zu Niederdruck
- Köcher für Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen
- Easy-Start
- Totalstop-System
- Reinigungsmittelansaugung



Abb. K 1152 TS T



Abb. K 1152 TS
ohne Schlauchtrommel



Technische Daten

	K 1152 TS	K 1152 TS T
Art.-Nr. ohne Schmutzkiller	41.219	—
Art.-Nr. mit Schmutzkiller	41.219 1	41.218 1
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30-130 bar / 3-13 MPa	30-130 bar / 3-13 MPa
Max. zulässiger Überdruck	150 bar / 15 MPa	150 bar / 15 MPa
Wasserleistung	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min	2.800 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 12,0 A, 50 Hz	230 V, 12,0 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,8 kW / 2,0 kW	2,8 kW / 2,0 kW
Gewicht	27 kg	31,5 kg

Lieferumfang

	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6	10 m (43.416)	15 m (48.015)
Sicherheits-Abschaltpistole M2000	(12.480)	(12.480)
Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr	(41.570-042)	(41.570-042)
Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr	(41.156 8-042)	(41.156 8-042)