

M12 BPRT-O | M12™ Akku-Blindnietgerät



- Bis zu 325 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm) mit einer Akkuladung (2,0 Ah).
- Für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten bis 4,8 mm.
- 20,32 mm Gerätehub.
- Werkzeugloser Zugang für einfache Entleerung des Behälters.
- Starker Halt der Blindniete am Gerät.
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- Ergonomisches Design mit nur 165 mm Länge (ohne Nietdorn-Auffangbehälter).

	M12 BPRT-O
Abmessungen (mm)	273 x 66 x 8 x 230
Akku	–
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Gewicht mit Akku (kg)	-
Gleichspannung (V)	12
Hublänge (mm)	20.32
Ladegerät (Ladezeit)	–
Max. Anzahl Nieten mit einem M12 B2 Akku	325 x 4.8
Max. Setzkraft (N)	9000
Niet-Durchmesser von – bis (mm)	2.4 - 4.8
Schalldruckpegel (dB(A))	53.1
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel gemessen (dB(A))	64.1
Spannung (V)	12
Tips supplied	2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Vibration Unsicherheit (m/s²)	1.5
Vibrationspegel (m/s²)	0.1