# M12 BPD-202C | M12™ Akku-Schlagbohrschrauber

- Handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit nur 190 mm Länge.
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.
- 10-mm-FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit.
- Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus.
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- Der REDLITHIUM-ION™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer.

| | M12 BPD-202C |
|---|---|
| Akku | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Bohrfutter-Spannbereich (mm) | 10 |
| Gewicht mit Akku (kg) | 1.2 |
| Holzschrauben (mm) | 6 |
| Ladegerät (Ladezeit) | 40 min |
| Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min-1) | 0 - 400 |
| Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min-1) | 0 - 1500 |
| Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm) | 22 |
| Max. Bohrdurchmesser in Mauerwerk (mm) | 10 |
| Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm) | 10 |
| Max. Drehmoment (Nm) | 30 |
| Max. drilling wood\| steel\| masonry [mm] Calculated | 22/ 10/ 10 |
| Max. Schlagzahl (min-1) | 22,500 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 85 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)) | 3 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 97 |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)) | 3 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton [m\|s²] | 7.9 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Beton Unsicherheit [m\|s²] | 1.5 |
| Schwingungsemissionswert Bohren in Metall [m\|s²] | 1.5 |