

HD18 AG-115-402C | M18™ Akku-Winkelschleifer HD18 AG-115



- 4-poliger Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise.
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.
- Totmannschalter.
- Flaches Getriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
- 3-Positionen-Zusatzhandgriff.
- Robustes Metallgetriebegehäuse.
- Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel.

| | HD18 AG-115-402C |
|--|---|
| Akku | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
| Brake | Nein |
| Gewicht mit Akku (kg) | 2.4 |
| Ladegerät (Ladezeit) | 80 min |
| Leerlaufdrehzahl (min-1) | 9000 |
| Max. Trenntiefe (mm) | 28 |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 74.5 |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A)) | 3 |
| Schallleistungspegel (dB(A)) | 85.5 |
| Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A)) | 3 |
| Schalter | Paddle (Deadman) switch |
| Scheibendurchmesser (mm) | 115 |
| Spannung (V) | 18 |
| Spindelgewinde | M 14 |
| Standardausrüstung / Lieferumfang | 2 x 18 V / 4.0 Ah Red Li-Ion Akku, Ladegerät M12-18C, Schutzhaube 115 mm, Zusatzhandgriff, 3 x 1 mm Trennscheibe, Transportkoffer |
| Vibration Schleifen (m/s ²) | 7.3 |
| Vibration Schleifen Unsicherheit (m/s ²) | 1.5 |
| Wiederanlaufschutz | Nein |