

HSSCaD1 12 x 600 - 1 pc | CV- Schalungsbohrer - DIN 7490



- Hergestellt aus HSS-Stahl für eine längere Standzeit.
- Geeignet zum Durchbohren von Löchern in Holz, Gipsplatten und Metallkanälen.
- Hergestellt nach DIN 7490 und gemäß den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Bau.
- Der Bohrer ist mit dem zylindrischen Schaft verschraubt für verbesserten Rundlauf und Bruchsicherheit.
- Der kleine Spiralwinkel und die großen Spankanäle garantieren eine schnellere Spanabfuhr.
- Made in Germany.

(mm)	12
Arbeitslänge (mm)	500
Article Number	4932363676
Gesamtlänge (mm)	600
Inhalt	1
Schaftaufnahme	8 mm Rundschaft
Standardausrüstung / Lieferumfang	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R