

## WCHP-SB 8 mm 1/2" G - 1 pc | Nassbohrkronen WCHP-SB bis 50 mm



- Standard 1/2" G Aufnahme.
- Mit eingravierter Abmessung und Typenbezeichnung.
- Lasergeschweißte Segmente für hohe Bruchsicherheit.
- 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer.
- Extradünne 2 mm Segmente für schnellen Bohrfortschritt in armiertem Beton.
- Geschlossenes Randsegment für überragenden Bohrfortschritt in sehr harten Materialien.

WCHP-SB 8 mm 1/2" G - 1 pc	
Arbeitslänge (mm)	70
Asphalt	nicht geeignet
DCM2 250C & DCM2 350C	♦
DD3 152	
Estrich	am besten geeignet
Gesamtlänge (mm)	135
Granit	nicht geeignet
Inhalt	1
Kalksandstein, mittelhart bis hart	Limited suitability
Kalksandstein, sehr hart	nicht geeignet
Kalksandstein, weich und bruchrau	Limited suitability
Kunststein	nicht geeignet
Marmor	Limited suitability
Ø (mm)	8
Porenbetonsteine	am besten geeignet
Porphy	nicht geeignet
Schiefer	Limited suitability
Steinzeug- und Tonrohre	Limited suitability