

## M18 FHIWF12-0X | M18 FUEL™ 1/2-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring



- Kraftvolle 1.356 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge.
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben.
- 1/2“ Sprengring-Aufnahme.
- Neue LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs bis zu 40 % heller als beim Vorgängermodell.
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer.
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant.

| M18 FHIWF12-0X                                    |                            |
|---|----------------------------|
| Akku  | Li-ion                     |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                       | 0                          |
| Gewicht mit Akku (kg)                             | -                          |
| Ladegerät (Ladezeit)                              | —                          |
| Leerlaufdrehzahl (min-1)                          | 0-550/0-1400/0-1750/0-1750 |
| Max. Drehmoment [Nm]                              | 130/400/1356/1356          |
| Max. Lösemoment [Nm]                              | 1898                       |
| Max. Schraubendurchmesser                         | M33                        |
| Schalldruckpegel (dB(A))                          | 92.1                       |
| Schalleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A)) | 3                          |
| Schalleistungspegel gemessen (dB(A))              | 103.1                      |
| Schlagzahl (min-1)                                | 0-950/0-1750/0-2100/0-2100 |
| Spannung (V)                                      | 18                         |