

M18 FHIWF12-502X | M18 FUEL™ 1/2-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring



- Kraftvolle 1.356 Nm Drehmoment bei kompakter Bauform: nur 213 mm Länge.
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen 4 Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.
- Stufe 4 – für optimale Mischung aus Leistung und Präzision beim Lösen von Schrauben.
- 1/2“ Sprengring-Aufnahme.
- Neue LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs bis zu 40 % heller als beim Vorgängermodell.
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für mehr Effizienz, längere Laufzeiten und eine höhere Lebensdauer.
- Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant.

M18 FHIWF12-502X	
Akku	Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Gewicht mit Akku (kg)	3.3
Ladegerät (Ladezeit)	59 min
Leerlaufdrehzahl (min-1)	0-550/0-1400/0-1750/0-1750
Max. Drehmoment [Nm]	130/400/1356/1356
Max. Lösemoment [Nm]	1898
Max. Schraubendurchmesser	M33
Schalldruckpegel (dB(A))	92.1
Schalleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel gemessen (dB(A))	103.1
Schlagzahl (min-1)	0-950/0-1750/0-2100/0-2100
Spannung (V)	18