



# BOLT™ Mesh Face Shield Universal

## BOLT™ GITTER KOMPLETTVISIER

- Vollgesichtsschutz mit Panoramasisichtfeld.
- BOLT™-Kopfschutzsystem - gewährleistet die Kompatibilität einer großen Auswahl an Zubehör mit einem einfachen und intuitiven Befestigungssystem.
- Kompatibel mit der BOLT™-Lampe: Möglichkeit zum Anheben des Gesichtsschutzes auch bei installierter Lampe.
- Extrem einfache und intuitive Montage und Demontage.
- Die Compact-Version bietet ein schlankes und kompaktes Design und ist nur mit BOLT™ 200 kompatibel.
- Die Universal-Version kann dank eines einfachen Umschaltsystems sowohl an BOLT™ 100- als auch an BOLT™ 200-Helme angepasst werden.
- Die Gittervisiere sind nach EN 1731 mit der Schlagfestigkeitsklasse F eingestuft. Das Netz ist aus Stahl gefertigt. Diese Version ist ideal für den Außenbereich und die Gartenpflege.
- Die Gittervisiere haben eine Lichtdurchlässigkeit von > 60 %.
- Gittergesichtsschutz, zertifiziert nach EN 1731.



|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Article Number           | 4932479940                                                                                                     |
| Geliefert in             | im Karton                                                                                                      |
| Inhalt                   | 1                                                                                                              |
| Milw. PPE System logo    | BOLT                                                                                                           |
| Packaging [inner master] | 1/6                                                                                                            |
| Period of obsolescence   | 6 Jahre ab Herstellungsdatum oder 2 Jahre ab dem Datum der ersten Verwendung, je nachdem, was zuerst eintritt. |
| Rating                   | EN1731 F CE UKCA                                                                                               |