

HSSGC 9.0 x 125 - 5 pcs | Metallbohrer HSS-G RED COBALT DIN 338 - 5er und 10er Pack



- Metallbohrer aus vollem, extrem hitzebeständigen Kobalt legiertem Stahl geschliffen nach DIN 338. Oberfläche poliert.
- Kreuzanschliff mit 135° Winkel für leichteres Zentrieren, kein Ankörnen erforderlich.
- 5% Kobaltanteil für hohe Hitzebeständigkeit.
- Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N.
- Farbe: Bronze. Geeignet zum Bohren in hochlegiertem Stahl und Metall mit einer Zugfestigkeit von 1000 N/mm² wie z.B. säure- und hitzebeständige Stähle und Edelstahl.
- 3-Flächen-Schaft ab 5 mm Durchmesser für besseren Halt im Bohrfutter.
- Farbe: Bronze.

HSSGC 9.0 x 125 - 5 pcs	
Arbeitslänge (mm)	81
Gesamtlänge (mm)	125
Inhalt	5
Ø (mm)	9.0
Standardausrüstung / Lieferumfang	BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R