

## MS 216 SB | Kapp- und Gehrungssäge



- Kraftvoller 1800-W-Motor für Arbeiten mit Hartholz.
- Leichtgängige Doppelrohrführung für höchste Präzision.
- Arretierbarer Posaunenauszug zum einfachen Heben und Tragen der Maschine, zwei Tragegriffe mit Softgrip-Einlage für bequemen Transport.
- Integrierter Schnittlinienlaser.
- Gehrungswinkel-Voreinstellungen 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und Feineinstellung mit Arretierung und Freilauf.
- Verstellbarer Werkstückanschlag links – für einfache Neigungsschnitte und kleine Werkstücke.
- Gehrungswinkel bis zu 50° links und rechts einstellbar.

	MS 216 SB
Bohrungsdurchmesser (mm)	30
Gehrungsschnittleistung bei 45° (mm)	190
Gehrungsschnittleistung bei 90° (mm)	270
Gewicht (kg)	14.5
Leerlaufdrehzahl (min-1)	6000
Leistungsaufnahme (W)	1800
Max. Gehrungswinkel links (°)	50
Max. Gehrungswinkel rechts (°)	50
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 45° Neigung (mm)	190 x 48
Max. Schnittleistung bei 45° Gehrung / 90° Neigung (mm)	190 x 60
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 45° Neigung (mm)	270 x 48
Max. Schnittleistung bei 90° Gehrung / 90° Neigung (mm)	270 x 60
Neigungseinstellung links (°)	48
Neigungseinstellung rechts (°)	-2
Sägeblattdurchmesser (mm)	216
Schalldruckpegel (dB(A))	92.5
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schalleistungspegel (dB(A))	105.5
Schalleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Standardausrüstung / Lieferumfang	Werkstückspannvorrichtung, 48 Zahn-Sägeblatt, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Netzkabel 3 m
Vibration Trennen (m/s²)	3.2