



## Holesaw TCT - Screw M6 - 3pc

### TCT-LOCHSÄGEN FÜR EDELSTAHL

- Hartmetallzähne ermöglichen beste Performance, Geschwindigkeit und 10x längere Standzeit verglichen mit Standard Bi-Metall-Lochsägen. Die Zähne können nachgeschärft werden.
- Extragroße 25 mm Trenntiefe zum Bohren in Bleche und Rohre.
- Einteilige Bauweise mit hoher Rundlaufgenauigkeit und verringerten Vibrationen für präzises Bohren.
- Tiefenbegrenzer verhindert ein Überbohren für höchste Sicherheit.
- Auswurffeder zur leichten Entfernung des Bohrkerns, verhindert ein Verkanten und spart Zeit.
- Aufnahme mit 3-Flächen-Schaft für sicheren Halt im Bohrfutter und beste Kraftübertragung. 16-76 mm mit 10 mm Aufnahme und > 80 mm mit 13 mm 3-Flächen-Schaft-Aufnahme.
- Austauschbarer Zentrierbohrer und Auswurffeder.
- Die Verwendung von Kühlmittel verlängert die Lebensdauer der Lochsägen. Für Metalle eignet sich Schneidöl, für Aluminium Terpentin, für Kunststoff Wasser und für Gusseisen trockenes Bohren.
- Geeignet zum Bohren in Stahl (< 1200 N/mm<sup>2</sup>) bis 4 mm, Edelstahl bis 2 mm, Aluminium, Zink, Gusseisen, Kupfer, Fiberglas und Kunststoff.



Article Number	4932479061
Inhalt	3