

## WCHP 82 mm 1 1/4" UNC - 1 pc | Nassbohrkronen WCHP & WCHP-SB über 52 mm

- Standard 1 1/4" UNC Aufnahme.
- Mit eingravierter Abmessung und Typenbezeichnung.
- Lasergeschweißte Segmente für hohe Bruchsicherheit.
- 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer.
- Einzigartige TURBO-Segmente: vorgeschliffene Segmente für schnelle Bohrvorschub.
- ein äußerer und zwei innere Schlitze für optimale Kühlung und schnelleren Materialabtrag.



WCHP 82 mm 1 1/4" UNC - 1 pc	
Arbeitslänge (mm)	420
Asphalt	nicht geeignet
Catalogue product description [model variant][language independent]	WCHP 82
DCM2 250C & DCM2 350C	
Estrich	am besten geeignet
Gesamtlänge (mm)	500
Granit	nicht geeignet
Inhalt	1
Kalksandstein, mittelhart bis hart	Limited suitability
Kalksandstein, sehr hart	nicht geeignet
Kalksandstein, weich und bruchrau	Limited suitability
Kunststein	nicht geeignet
Marmor	Limited suitability
Ø (mm)	82
Porenbetonsteine	am besten geeignet
Porphy	nicht geeignet
Schiefer	Limited suitability
Steinzeug- und Tonrohre	Limited suitability